

# 融雪剂、撒布机询招标控制价公告招标公告

招标项目编号 (/)

项目所在地: 内蒙古自治区,赤峰市,松山区

## 一、招标条件

本融雪剂、撒布机询招标控制价公告已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源,招标人为赤峰市松山区城市管理综合行政执法局。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

## 二、项目概况和范围

规模: 详见询价公告;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

融雪剂、撒布机询招标控制价公告

## 三、投标人资格要求:

【1】融雪剂、撒布机询招标控制价公告的投标人资格能力要求:

详见询价公告;

本项目是否允许联合体投标: 否。

## 四、招标文件获取

获取时间: 从2025-10-20 17:00:00到2025-10-22 17:30:00。

获取方式: 详见询价公告。

## 五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-10-22 17:30:00。

递交方式: 其他方式, 请参与询价报价单位, 看见此公告后于2025年10月22日17时30分前, 将报价表 (详见附件) 填写完整后发至此邮箱: cfzydl@163.com, 我单位收到报价单后仅做为编制采购控制价的参考价, 如填写询价单中发生问题请按联系方式给定电话问询, 对积极参与报价企业表示感谢。。

## 六、开标时间及地点

开标时间: 2025-10-22 17:30:00。

开标地点: 详见询价公告。

## 七、其他

详见询价公告;



公告发布媒介：本公告在《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com/>）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://www.nmgztb.com.cn>）上发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。;

## 八、监督部门

本项目监督部门为\*\*/\*\*。

## 九、联系人

招标人：赤峰市松山区城市管理综合行政执法局

地址：赤峰市松山区

联系人：夏主任

电话：18147643999

邮件：[18147643999@163.com](mailto:18147643999@163.com)

招标代理机构:内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址：赤峰市新城区天义路西财富大厦A座五楼

联系人：康志娜

电话：13947651247

邮件：[1019086066@qq.com](mailto:1019086066@qq.com)

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：康志娜（签名）

招标人或其代理机构：：\_\_\_\_\_（盖章）



# 融雪剂、撒布机询招标控制价公告

一、本项目建设单位为赤峰市松山区城市管理综合行政执法局，现对融雪剂、撒布机进行公开询价。

## 二、询价内容及要求

2.1 项目名称：融雪剂、撒布机

2.2 询价内容及技术要求如下，请各报价单位按以下内容填写并报价。

| 序号 | 名称  | 规格参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量 | 单位 |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 融雪剂 | 1、甲酸钠类固体环保融雪剂，颗粒状固体溶解后沉淀物小于 3%；相对溶雪化冰能力 $\geq 90\%$ 。<br>2、融雪检测指标应符合国家标准《融雪剂》GB/T-23851-2017。3、冰点 $< -30^{\circ}\text{C}$ ；碳钢腐蚀率 $< 0.08\text{mm/a}$ ；混凝土抗盐冻性质量损失 $< 0.1\text{kg/mi}$ ；路面摩擦衰减率 $\leq 5\%$ ；溶液 PH 值： $7 < \text{PH} < 8$ ；植物种子相对受害率 $\leq 30\%$ 。<br>4、禁止供应化工固废盐或危废盐所生产的产品。                                                                       | 1  | 吨  |
| 2  | 撒布机 | 一.技术要求<br>1.外形尺寸 $\pm 5$ 之内： $3500 \times 1920 \times 1900$<br>2.动力： $\geq 16\text{HP}$<br>3.融雪剂输送形式：链条刮板式输送<br>4.料仓容积： $\geq 3.5\text{m}^3$<br>5.撒布宽度：2~12 米可调<br>6.撒布量：20~150 g/m <sup>2</sup> 可调<br>7.液压系统压力： $\leq 16\text{Mpa}$<br>8.控制单元：12V 液控阀<br>9.液压流量：30L/mi<br>10.输送马达：250ml/r<br>11.甩盘马达排量：25ml/r<br>12.转盘直径：500mm<br>13.工作速度： $\leq 50\text{km/h}$ | 1  | 辆  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 14. 自带动力副发动机经传动装置驱动油泵工作，在液压油的作用下，液压马达开始工作，进而带动整个输送系统工作（提供实物照片）<br>15. 有卸料出口，方便快捷卸料（提供实物照片）<br>16. 根据环境条件来调节撒布密度和宽度。（提供实物照片）<br>17. 安装有过滤网，可过滤大块融雪剂。（提供实物照片）<br>二. 其他要求<br>2.1 报价时标明报价品牌。<br>2.2 撒布机自带发动机、液压马达、液压泵、阀组、油箱、液压管线一整套动力装置，自带动力不取用车辆动力源，不会影响车辆的动力性能，且方便撒盐机的安装及拆卸操作。<br>2.3 提供“三包”服务，质保 1 年。 |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

注：

①本报价表仅做为询招标控制价使用，不作为采购使用，可选择性报价。

②撒布机技术要求中 14-17 项在报价时需提供实物照片。

③撒布机在报价时需标明报价品牌。

三、本公告仅为公开询价，不具备采购邀请意义。希望各企业本着高质价优的原则进行报价，我单位会参考各企业报价进行招标控制价的编制。

四、请参与询价报价单位，看见此公告后于 2025 年 10 月 22 日 17 时 30 分前，将报价表（详见附件）填写完整后发至此邮箱：cfzydl@163.com，我单位收到报价单后仅做为编制采购控制价的参考价，如填写询价单中发生问题请按联系方式给定电话问询，对积极参与报价企业表示感谢。

### 五、发布公告的媒介

本 公 告 在 《 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台 》  
(<http://www.cebpubservice.com/>)、《内蒙古招标投标公共服务平台》

(<http://www.nmgztb.com.cn>)上发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

## 六、联系方式

招 标 人: 赤峰市松山区城市管理综合行政执法局

地 址: 赤峰市松山区

联 系 人: 夏主任

联系电话: 18147643999

招标代理机构: 内蒙古正益工程项目管理有限公司

地 址: 赤峰市新城區财富大厦 A 座 5 楼

联系人: 康志娜

联系电话: 0476-8282842

2025 年 10 月 20 日

附件

融雪剂报价表

| 序号 | 名称  | 规格参数                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 单位 | 报价（） |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 1  | 融雪剂 | 1、甲酸钠类固体环保融雪剂，颗粒状固体溶解后沉淀物小于 3%；相对溶雪化冰能力≥90%。<br>2、融雪检测指标应符合国家标准《融雪剂》GB/T-23851-2017。3、冰点<-30℃；碳钢腐蚀率<0.08mm/a；混凝土抗盐冻性质量损失<0.1kg/mi；路面摩擦衰减率 ≤5%；溶液 PH 值:7<PH<8；植物种子相对受害率≤30%。<br>4、禁止供应化工固废盐或危废盐所生产的产品。 | 1  | 吨  |      |

注：本报价表仅做为询招标控制价使用，不作为采购使用，可选择性报价。

报价企业名称（盖单位公章）：

法定代表人或联系人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：

撒布机报价表

| 序号 | 名称  | 规格参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 报价（元） |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|
| 1  | 撒布机 | <p>一. 技术要求</p> <p>1. 外形尺寸±5 之内：3500×1920×1900</p> <p>2. 动力：≥16HP</p> <p>3. 融雪剂输送形式：链条刮板式输送</p> <p>4. 料仓容积：≥3.5m³</p> <p>5. 撒布宽度：2~12 米可调</p> <p>6. 撒布量：20~150 g/m² 可调</p> <p>7. 液压系统压力：≤16Mpa</p> <p>8. 控制单元：12V 液控阀</p> <p>9. 液压流量：30L/min</p> <p>10. 输送马达：250ml/r</p> <p>11. 甩盘马达排量：25ml/r</p> <p>12. 转盘直径：500mm</p> <p>13. 工作速度：≤50km/h</p> <p>14. 自带动力副发动机经传动装置驱动油泵工作，在液压油的作用下，液压马达开始工作，进而带动整个输送系统工作（提供实物照片）</p> <p>15. 有卸料出口，方便快捷卸料（提供实物照片）</p> <p>16. 根据环境条件来调节撒布密度和宽度。（提供实物照片）</p> <p>17. 安装有过滤网，可过滤大块融雪剂。（提供实物照片）</p> <p>二. 其他要求</p> <p>2.1 报价时标明品牌。</p> <p>2.2 撒布机自带发动机、液压马达、液压泵、阀组、油箱、液压管线一整套动力装置，自带动力不取用车辆动力源，不会影响车辆的动力性能，且方便撒盐机的安装及拆卸操作。</p> <p>2.3 提供“三包”服务，质保 1 年。</p> | 1  | 辆  |      |       |

注：①本报价表仅做为询招标控制价使用，不作为采购使用。

②撒布机技术要求中 14-17 项在报价时需提供实物照片。

③撒布机在报价时需标明品牌。

报价企业名称（盖单位公章）：

法定代表人或联系人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：

