

中国建设银行内蒙古自治区分行呼伦贝尔分行办公楼电梯工程采购项目供应商征集公告

招标项目编号 (/)

项目所在地：内蒙古自治区,呼伦贝尔市,市辖区

一、招标条件

本中国建设银行内蒙古自治区分行呼伦贝尔分行办公楼电梯工程采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:/，招标人为中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行。本项目已具备招标条件，招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模：详见征集公告附件；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

中国建设银行内蒙古自治区分行呼伦贝尔分行办公楼电梯工程采购项目

三、投标人资格要求：

第1标段中国建设银行内蒙古自治区分行呼伦贝尔分行办公楼电梯工程采购项目的投标人资格能力要求：

详见征集公告附件；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-07-17 17:30:00到2025-07-24 23:59:00。

获取方式：详见供应商征集公告附件。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-07-24 23:59:00。

递交方式：电子文件上传递交，龙集采(ibuy.ccb.com)。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-07-24 23:59:00。

开标地点：龙集采(ibuy.ccb.com)。

七、其他

详见征集公告附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cepubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)，龙集采(ibuy.ccb.com)；

八、监督部门

本项目监督部门为中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行。

九、联系人

招标人：中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街6号

联系人：郭经理

电话：0471-4593921

邮件：nm_ckjb_gysglk.nm@ccb.com

招标代理机构：中国通信建设集团有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路宇泰商务广场A座807

联系人：郭宇宁

电话：15754860199

邮件：guoyuning.zgtj@chinaccs.cn

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 郭宇宁 (签名)

招标人或其代理机构： 中国通信建设集团有限公司 (盖章)



中国建设银行内蒙古自治区分行呼伦贝尔分行办公楼电梯 工程采购项目供应商征集公告

根据业务发展需要，建设银行现公开征集内蒙古自治区分行呼伦贝尔分行办公楼电梯工程采购项目候选供应商，有关事宜公告如下：

一、采购需求

采购需求（暂定版）及供应商资质见附件1。

二、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年7月24日23:59止。

三、报名资格要求

1. 供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2. 供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3. 供应商当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4. 法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。相互之间存在关联关系的供应商，不得同时参加本项目。供应商之间存在下列关系之一时被认为存在关联关系：

- (1) 法定代表人（负责人）为同一人。
- (2) 一方以直接或间接方式持有另一方股份达到25%以上。
- (3) 双方共同具有一名（含）以上的高管人员。

5. 供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6. 供应商在资格审查时未处于建设银行供应商暂停合作、禁用或退出期内。

7. 供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

- (1) 法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；
- (2) 重大并购或重组，影响正常生产经营；
- (3) 其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8. 本项目不接受联合体报名申请。

9. 供应商提供的产品或服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的产品或服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权

行政执法程序（简称侵权诉讼），则供应商自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

10. 供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与中国建设银行各级行领导及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

11. 供应商具有建筑工程施工总承包三级（及以上）资质及安全生产许可证。供应商需承诺在工程周期内，资质保持在有效状态。

12. 供应商需具备近一年含电梯工程相关内容合同案例。

13. 供应商需派驻具备建筑工程专业注册二级（或以上）建造师及安全生产考核合格证书B证的项目经理，项目经理需无在建项目。

四、报名所需材料

1. 最近三个年度审计报告。
2. 参与意向征询函（附件2）。
3. 承诺函（附件3）。
4. 相关资质证明材料。
5. 相关案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。
6. 项目经理资质证明材料。
7. 营业场所照片（需至少包含（1）营业场所所在建筑物外观、（2）建筑物内部企业位置指引（若有）、（3）门楣招牌、（4）内部工作环境），需加盖公章。
8. 营业场所权属证明材料，如非企业直接拥有或租赁，需提供权属方提供给企业房屋使用的证明材料。

供应商需按顺序分别上传以上材料。

五、报名步骤

登录龙集采网站（ibuy.ccb.com），首页进入《供应商征集》栏目，发布主体选择：分行，地区选择：内蒙古自治区分行，即可看到该项目供应商征集公告。

1. 供应商须首先在建设银行采购平台（ibuy.ccb.com）注册，注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。

2. 提交客服审核后，可邮件或电话联系采购部门联系人，我们会尽快安排审核。

3. 审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

4. 已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，同时**做好企业信息维护：包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。**

重点提示：如系统中的企业信息未更新，可能影响候选资格，请知悉。

六、注意事项

1.能够完全满足建设银行采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建设银行邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，建设银行有权对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建设银行所有采购活动。

2.报名参与不等同于获得候选资格，是否获得候选资格以建设银行最终通知为准。

3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建设银行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建设银行联系。

6.建设银行持续推广数字人民币应用，鼓励供应商开通建设银行数字人民币钱包，其中收款账户为建设银行对公账户的可开通对公钱包，收款账户为个人账户的可开通个人Ⅰ类钱包。供应商开通数字人民币钱包后，可自行在龙集采平台添加账号信息。

7.建设银行授权的市场调研公告发布媒体仅为龙集采（ibuy.ccb.com）、中国招标投标公共服务平台（www.cepubservice.com）、内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）、金采网（www.cfcpn.com），对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与建设银行无关，建设银行不予承担责任。

七、中国建设银行采购合作供应商禁止性规定

供应商须确保遵守：

1.严禁与建设银行采购从业人员或其亲属发生不正当资金往来。

2.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属赠送礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以留存、试用样品为名，变相提供其他好处。

3.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属提供宴请、住宿、度假、旅游、文体娱乐等服务。

4.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属出借钱款、房屋、车辆等，或出售明显低于市场价格的商品。

5.严禁为建设银行采购从业人员或其亲属报销或支付（代垫）应由个人承担的费用，包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、商品购买等。

6.严禁为建设银行采购从业人员或亲属上学、就业、经商、出国等提供帮助。

7.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属违规提供兼职取酬、有偿中介服务的岗位，或违规提供股份、期权和内幕消息。

8.严禁在采购环节（包括调查、检查、调研、投诉质疑等）中使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或提供虚假的资质证书、财务报表、合同案例、发票、项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明等材料。

9.严禁泄露采购过程中知悉的建设银行及其客户、有关单位和个人尚未公开的信息。

10.严禁围标串标建设银行采购项目；严禁采取诋毁竞争对手、散布虚假消息、捏造不实信息等不正当手段排挤其他供应商或扰乱采购秩序。

11.严禁提供合同约定外的商品、虚假供货、违规换货等。

12.严禁与建设银行员工串通操纵采购，谋取不正当利益。

八、联系方式

采购部门联系人：郭经理

联系电话：0471-4593921

电子邮件：nm_cwkjb_gysglk.nm@ccb.com

需求部门联系人：康经理

联系电话：0471-4593701

电子邮件：kanjian1.nm@ccb.com

中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行

2025年7月17日

关于集中采购呼伦贝尔分行办公楼电梯工程的需求

一、服务供应商要求:

1. 本项目不接受联合体投标。
2. 供应商需具有建筑工程施工总承包三级(及以上)资质及安全生产许可证。
3. 供应商需具备近一年含电梯工程相关内容合同案例。

二、采购品类

电梯安装工程，B0314

三、服务内容:

在呼伦贝尔分行办公楼西南角 39 平米空地处增设电梯井架并安装两部电梯，外立面采用石材幕墙，拆除外立面，拆除一楼保安室和南侧墙体并加固承重，作为一楼电梯间入口，拆除二至六楼西侧窗户作为电梯与办公楼连接门。要求品牌为上海三菱、广州日立、西继迅达、巨人通力，工期 2 个月。供应商需提供设备的供货、安装、建筑装修、及售后维保。本项目不得以任何形式将项目工程进行转包、违法分包。

四、设备功能及相关要求

(一) 技术要求

材质：轿门、轿壁均为发纹不锈钢材质。本电梯工程钢材选用 Q345B 国标焊接钢管，立柱及横梁经专业计算确

定，表面刷防锈漆，钢柱高 22.4 米。为保证锚固强度，本工程采用国标锚栓，五金件均应满足国标要求。

停靠层站：6 层 6 站 6 门。

速度不大于：1.5m/s。

轿厢尺寸：不小于 1600mm(宽)X 1400mm(深)X 2600mm(高)。电梯井道尺寸为 2400mm(宽) X 2400(深)，高度 22.4 米。电梯井道实墙。本电梯幕墙采用与办公楼原外立面相同的石材。

控制系统：应用高性能 32 位中央处理器、32 位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。

曳引机：永磁同步无齿轮。

调速方式：交流变频变压调速。

称量装置：采用数字线性称量装置。

开门方式：中分式。

轿顶：乳白色印花亚克力照明板。

轿厢通风系统：轿顶风口送风。

地板：PVC 地板。

操纵盘：按钮与显示一体白色段码 LED 显示；方形或圆形微动发光按钮。

外呼：按钮与显示一体白色段码 LED 显示；方形或圆形微动发光按钮。

层门：各层均为发纹不锈钢层门，轿厢后壁配置单列扶手。

门套：各层 304 发纹不锈钢小门套。

变频器：带能源反馈。

导轨：达到或超过 GB7588-2020 要求。

井道内紧固件：

钢丝绳：曳引钢丝绳。

电缆：包含视频及视频延长线至监控室。

缓冲器：油压缓冲器。

限速器：达到或超过 GB7588-2020 要求。

安全钳：达到或超过 GB7588-2020 要求。

整机五大部件：曳引机、控制柜、轿厢门机、安全钳、
电梯限速器要求 10 年质保，要求为原厂生产。

整机其余质保：要求 2 年质保。

钢结构要求：本电梯工程钢材选用 Q345B 国际焊接钢管，钢柱高 22.4 米。为保证锚固强度，本工程采用国际锚栓。（详见附件施工图）

（二）电梯功能

自动再平层	选层器修正	层站微机异常处理	门负载检测
电梯受阻失速保护	安全停靠	层站运行控制开关	开门受阻控制
制动器冗余保护	停层开门	独立运行	开门保持时间自动调整
轿厢溜车安全保护	逆变装置高温检测	非服务层设置（定时器型）	关门力矩控制
门锁旁路运行	终端强制减速	电梯不启动报警	即时关门
电气安全回路保护	轿厢意外移动保护	次层停靠	重复关门
层高自测定	过低速保护	轿内运行方向指示	本层再开门
检修操作	轿厢应急照明	层站运行方向指示	分散待机
称重启动	轿内报警	关门按钮响应指示	满员自动通过
过电流保护	轿厢微机异常处理	开门按钮响应指示	光幕保护
超速保护	轿内反向指令消除	运行次数与时间统计	层站直达运行指示
电机过热保护	轿内通风装置手动关闭	消防返回结束	轿内通风装置自动关闭

过电压保护	轿内照明手动关闭	层站按钮灯闪烁指示	轿内照明自动关闭
电源故障保护	连续服务	多方通话装置	效率模式
上电再平层	故障自诊断	关门保护	轿内误指令自动消除
逆行保护	层站召唤自动登记	换向重开门	轿内误指令人工消除(轿内按钮型)
消防返回	层站显示器节能显示	提前开门	停电应急停靠
层站误召唤人工消除(层站按钮型)	检修操作指示	轿内超载指示	

五、安装施工相关要求

(一) 工程量

拆除工程：拆除外立面，拆除一楼保安室和南侧墙体并加固承重，作为一楼电梯间入口，拆除二至六楼西侧窗户作为电梯与办公楼连接门

安装工程：电梯需要使用特殊动力电源，从办公楼强电机房铺设专用管线将主电缆穿至电梯机房和电机候梯厅，管内敷设电力电缆，安装单联单控开关、接线盒、照明灯具、监控摄像机和避雷针。并安装 1050KG 电梯两部。

装修改造工程：在办公楼西南角空地挖地基，现浇混凝土基础，搭建脚手架，使用钢筋预制现浇混凝土构件，拆除外立面，拆除现有西侧窗户作为电梯与办公楼连接门，机械现浇一至六层电梯使用混凝土主体结构包括基础梁、矩形梁、矩形柱、楼板。屋面铺聚苯乙烯保温板和聚苯乙烯保温颗粒，做 SBS 防水两道。电梯候梯厅天棚墙面挂龙骨，石膏板天棚及墙面挂在轻钢龙骨上。电梯候梯厅墙面抹聚合物抗裂砂浆，铺纤维网格布墙面刷二遍乳胶漆，电梯门包门口，地面铺瓷砖。详见附件。

(二) 在施工过程中应做好相应的监督工作。入选供应商的作业人员与质检人员共同遵守相关规定。

(三) 入选供应商应符合国家相关施工质量和施工安全规范。在工作中应遵守内蒙建行(以下称我方)现场管理规定及要求,包括工作秩序、环境卫生要求、防火要求等。

(四) 做好相关的防护工作,做到文明施工,尽可能不影响楼内的生产生活。

(五) 在项目实施阶段,造成的一切损失都由供应商负责承担,例如,设备,人身安全等等。

(六) 清除现场所有废物垃圾。

(七) 项目实施阶段产生的一切安全、消防、设备等等不可预测的风险都由供应商承担。

(八) 工程竣工后,入选供应商向我方递交竣工报告及完整的结算资料。

(九) 本项目施工前的设计审批,施工审批,及施工完成后的相关市政部门验收审批,由我方组织完成。我方应保证供应商合同签订后可以随时进场施工。

(十) 本项目施工工期为2个月。

(十一) 参与项目电梯设备安装的企业需具备满足项目要求的资质证书,证书内容需确保能够承揽本项目。如企业为生产商的,需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》;若为非生产商的,需具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》,其提

供的产品的电梯制造商需具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。若本项目事项需要其他必备证书，企业需具备相应资质。企业提供的各类所有证书必需确保能够完全承揽本项目。

(十二) 本项目入选供应商对工程的所有负全部责任，包括电梯设备相关、电梯安装相关、电梯架构相关及电梯配套装修等，我方不与第三方有任何施工联系，亦不与第三方产生任何工程责任。

(十三) 本项目入选供应商需派驻需具备建筑工程专业注册二级（或以上）建造师及安全生产考核合格证书B证的项目经理，项目经理需无在建项目。

(十四) 本项目施工及电梯安装团队必须包含登高技工，电焊工，并取得对应的国家行政部门颁发的资格证书。

(十五) 本项目入选供应商，提交应答文件时需明确电梯设备的品牌，且出具合作的电梯供货商与电梯制造商或电梯销售商签订的设备供货文件（授权书、代理文件或合作协议均可）。

六、报价文件编制与报价要求

参选供应商需根据施工内容的各项设备指标与要求，全面考虑施工期间的人工、材料、机械、设备等市场成本情况，结合自身情况自主报价。总报价包括但不限于设备款、安装费、检测费、材料费、人工费、运输费、装卸费、精密仪器费、工器具等不可预见费、利润、税金等所有费用，我方不

再另行支付其他费用。本项目报价组成为：电梯设备及安装项报价、电梯建筑工程项报价，参选供应商应针对两项分别进行报价。供应商报价无论总价或是单项报价，如超过预算价将视为无效报价。

七、付款方式与发票要求

(一) 付款方式与要求

本项目共签订二份合同，二份合同总价为中标报价。

1. 电梯设备及安装工程合同：合同签订后，在施工期内，我方在电梯设备到货后对电梯设备进行验货，验货合格后在 15 日内支付合同价款的 30%；电梯设备在完成安装、调试后，我方组织工程验收，合格后支付合同的 65%，留存 5% 质保金。

2. 电梯建筑工程合同：合同签订后，在施工期进行到 1 个月时，支付电梯建筑工程合同价款的 30%，本项目竣工验收后支付电梯建筑工程合同价款的 65%，留存质保金 5%。

质保期结束后如无问题，二项质保金在质保期 2 年后的第一个月内一次无息付清。质保期内每出现一次非人为性的项目工程问题，依合同顺序扣除当项质保金，超出二次扣除全部质保金。如有延保，质保要求亦顺延，质保金在延保期结束后的第一个月内付清。

(二) 发票要求

入选供应商应在我方支付款项前 5 个工作日开具（或通过税务机关代开）符合规定的增值税专用发票。入选供应商

未出具发票的，我方有权不予付款。发票税率：建筑装修合同税率 9%，电梯设备及安装合同税率为 13%。

(三) 如入选供应商向采购方开具的发票无效、虚假，或者入选供应商发生迟延开具或交付发票的情形，入选供应商应当赔偿采购方相应损失，包括但不限于税金、附加税费、罚金、滞纳金。如发生需要作废发票或开具红字发票等情形，入选供应商应当根据我方要求及时开具发票。

八、项目安装工程售后服务承诺

自项目验收合格之日起计算，项目整体质保期为 2 年。

(一) 供应商需提供 24 小时热线报修电话，自接到我方电话通知起 1 小时内予以答复，12 小时内赶到设备现场并排除故障，如遇重大故障，最长排故时间不超过 24 小时。在保修期内因维修所发生的费用由供应商承担，若供应商无法在约定期限内派人维修的，我方有权委托他人修理，所需费用从质保金中扣除。供应商要保证维修材料质量上等同于原用材料，在维修过程中供应商就设备造成维修的原因、维修措施，维修后的注意事项等向我方提供书面报告，此报告一式二份，供甲、乙双方留存。

(二) 保修范围：负责实施的全部工程的设备、建筑及装修装饰质量范围，除使用过程中人为损坏，及超过合同约定的不可抗力因素损坏外，因施工原因或移交前因供应商管理不善等原因造成的问题，均为供应商的保修范围。

(三) 每年需有一次设备的整机维护，包括但不限于电梯曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器等，并

提供书面维护报告。承诺写入合同。

(四) 每季度要有一次设备巡检，巡检工作主要为不外露处清洁、润滑、调整和检查。承诺写入合同。

(五) 确保工程进度，在我方时间要求内完成任务。

(六) 采购会前必须到施工现场进行勘探。

项目现场联系人：业堃-18247021993。

附件：1. 施工图纸

2. 工程量清单

附件

呼伦贝尔分行电梯安装项目工程量清单

建筑与装饰工程量

类型	工程名称	工程描述	单位
	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 3.取土运距:投标人根据施工现场自行考虑	35.4m ²
	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	123.5m ³
	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	79.32m ³
	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑	41.58m ³
	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:外墙 厚度: 300 mm 双面混水 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	68m ³
	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖2.墙体类型:内墙 厚度: 200 mm	42.95m ³
	垫层	1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C20	2.95m ³
	满堂基础	1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30	29.84m ³
	矩形柱	1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30	37.47m ³
	矩形梁	1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30	4.64m ³
	直形墙	1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30	3.97m ³
	有梁板	1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30	18.56m ³
	栏板	1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C25	1.31m ³
	散水、坡道	1. 25厚花岗石材; 2. 20厚1:3水泥砂浆; 3. 40厚细石混凝土; 4. 150厚C20垫层	12.98m ²
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HRB400	1.493t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	2.251t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	0.803t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	1.358t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	6.124t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	4.994t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	1.46t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 22 级别: HRB400	0.932t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 25 级别: HRB400	1.506t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HRB400	0.038t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	5.982t
	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	0.231t
	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙0821	10.08m ²
	金属(塑钢、断桥铝)	1.窗代号及洞口尺寸:C2421	30.24m ²
	金属(塑钢、断桥铝)	1.窗代号及洞口尺寸:C2121	26.46m ²
外装修		250X250X30 C20 预制混凝土块,缝宽5-8,1:1 水泥砂浆填缝; 25厚粗砂; 2厚石油沥青卷材隔离层; 4厚耐低温SBS弹性体改性沥青防水卷材两道 30厚C20细石混凝土找平层; 150厚挤塑保温板(分两层错缝铺设(传热系数≤0.03w/(m ² .k),容重 32kg/m ³ 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处30厚; 4厚SBS改性沥青卷材隔气层; 20厚1:2.5水泥砂浆找平层,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75- 0.90kg/m ³ 钢筋混凝土结构层。	
	屋面及防水		36.31m ²

保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:挤塑板 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚, 容重 36KG/m ³	226.95m ²
保温柱、梁	1. 保温隔热部位:柱 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:挤塑板 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚, 容重 36KG/m ³	39.85m ²
块料楼地面	铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝; 撒素水泥面(撒适量清水); 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层; 刷素水泥浆一道; 60厚C15混凝土; 100厚碎石或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆; 回填400~1300厚3:7灰土;	18.21m ²
块料楼地面	铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝;撒素水泥面(撒适量清水);20厚1:4干硬	85.55m ²
块料踢脚线	10厚花岗石板,水泥浆擦缝;5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴;15	26.65m
墙面一般抹灰	喷涂乳胶漆两遍,刷底涂料一遍;2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平;6厚	9.09m ²
石材墙面	5厚1:3水泥砂浆找平20-30厚石材,用环氧树脂胶固定销钉;石材接缝	60.88m ²
干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:钢结构 L60*6	2.86t
综合脚手架		315.6m ²
基础	1. 基础类型:垫层	2.62m ²
基础	1. 基础类型:满堂基础	23.46m ²
矩形柱		315.07m ²
矩形梁		346.94m ²
直形墙		32.65m ²
有梁板		195.26m ²
栏板		14.37m ²
垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 2. 建筑物檐口高度、层数:23.3n, 6层	315.6m ²
大型机械设备进出场及安拆		1台
室内: 吊顶天棚	轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400,横撑龙骨中距1200 9.5厚900X2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢;	114.27m ²

拆除工程量

余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	16.37m ³
实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	28.82m ³
外装修 砖砌体拆除	1. 砖体名称:外墙4902. 砖体材质:标准砖3. 拆除高度:900mm	40m ³
砖砌体拆除	1. 砖体名称:外墙4902. 砖体材质:标准砖3. 拆除高度:900mm	4.32m ³
立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:龙骨2. 饰面材料种类:石材	326.2m ²
金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1824	25.92m ²
金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1824	25.92m ²

排水降水量

室外: 排水、降水	15昼夜
-----------	------

电气设备安装工程量

配电箱	1. 名称:AP配电箱安装2. 型号:详见图纸3. 安装方式:距地1.4米暗装	1台
配电箱	1. 名称:AT配电箱安装2. 型号:详见图纸3. 安装方式:距地1.4米暗装	2台
配电箱	1. 名称:电梯控制箱安装2. 型号:详见图纸3. 安装方式:距地1.4米暗装	2台
照明开关	1. 名称:LED平板灯2. 规格:3*36W3. 安装方式:吸顶安装	12个
照明开关	1. 名称:LED防水防尘灯2. 规格:1*40W3. 安装方式:吸顶安装	6个
照明开关	1. 名称:电梯开道照明灯2. 安装方式:壁装	14个
照明开关	1. 名称:单联开关2. 规格:250V 10A3. 安装方式:距地1.3米暗装	26个
插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座2. 规格:250V 10A3. 安装方式:明装	14个
接线盒	1. 名称:接线盒安装2. 安装形式:暗装	30个
配管	1. 名称:电缆配管2. 材质、规格:SC503. 配置形式:埋地敷设	10.5m
配管	1. 名称:电缆配管2. 材质、规格:SC503. 配置形式:暗配	8m

配管	1.名称:电缆配管2.材质、规格:SC403.配置形式:暗配	14m
配管	1.名称:电线配管2.材质、规格:SC203.配置形式:明配	166.2m
配管	1.名称:电线配管2.材质:PVC203.配置形式:暗配	198m
内装修		
电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级(kV):1.0KV 5.清单内包含电缆头制作安装	15.8m
电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级(kV):1.0KV 5.清单内包含电缆头制作安装	28.5m
控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级(kV):1.0KV 5.清单内包含电缆头制作安装	37.2m
配线	1.名称:管内穿线2.配线形式:照明线路3.型号:BV2.5mm ²	400m
配线	1.名称:管内穿线2.配线形式:照明线路3.型号:WDZ-BY-2.5mm ²	550m
配线	1.名称:管内穿线2.配线形式:照明线路3.型号:WDZ-BY-4mm ²	280m
送配电装置系统	1.输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	1系统
脚手架搭拆		1项

采暖燃气工程

铸铁散热器	1.型号、规格:BWZT8-500-1.0-WS 散热器2.安装方式:挂式安装	10组
焊接钢管	1.安装部位:室内2.规格、压力等级:DN403.连接形式:螺纹连接	21.5m
焊接钢管	1.安装部位:室内2.规格、压力等级:DN323.连接形式:螺纹连接	60.6m
焊接钢管	1.安装部位:室内2.规格、压力等级:DN253.连接形式:焊接	27.5m
螺纹阀门	1.类型:铜质闸阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	1个
螺纹阀门	1.类型:铜质闸阀 2.规格、压力等级:DN32 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	10个
螺纹阀门	1.类型:铜质闸阀 2.规格、压力等级:DN25 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	15个
螺纹阀门	1.类型:散热器温控阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	10个
螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	1个
螺纹阀门	1.类型:散热器手动放风阀	10个
管道支架	1.管道支架制作、安装	16.92kg
套管	1.名称、类型:穿楼板套管制作安装2.规格:DN32	12个
管道刷油	1.除锈级别:轻锈2.油漆品种:防锈漆两道, 调和漆两道	25.94m ²
金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈2.油漆品种:防锈漆两道, 调和漆两道	16.92kg
采暖工程系统调	1.采暖工程系统调试	1系统
脚手架搭拆		1项

采购参与意向反馈函

致：中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行

经研究，我司愿意参与贵行_____采购项目，并完全理解和符合贵行的采购需求。

一旦收到贵行的采购邀请函，我司保证按要求参加采购相关工作；若无正当理由退出，干扰采购秩序，我司同意接受贵行的禁用处理。

涉及本项目的业务往来，请使用我公司以下地址及联系方式：

公司名称（全称）：_____

法定代表人姓名：_____

联系人姓名、职务：_____

联系人手机号码：_____

联系人 E-mail：_____

备用联系人姓名、职务：_____

备用联系人手机号码：_____

法定代表人签章：

供应商名称（公章）

____年____月____日

供应商廉洁自律承诺书

致中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行：

我方承诺，在与建设银行采购业务往来过程中，自觉遵守如下禁止性规定：

- 1.严禁与建设银行采购从业人员或其亲属发生不正当资金往来。
- 2.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属赠送礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以留存、试用样品为名，变相提供其他好处。
- 3.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属提供宴请、住宿、度假、旅游、文体娱乐等服务。
- 4.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属出借钱款、房屋、车辆等，或出售明显低于市场价格的商品。
- 5.严禁为建设银行采购从业人员或其亲属报销或支付（代垫）应由个人承担的费用，包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、商品购买等。
- 6.严禁为建设银行采购从业人员或亲属上学、就业、经商、出国等提供帮助。
- 7.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属违规提供兼职取酬、有偿中介服务的岗位，或违规提供股份、期权和内幕消息。
- 8.严禁在采购环节（包括调查、检查、调研、投诉质疑等）中使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或提供虚假的资质证书、财务报表、合同案例、发票、项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明等材料。



9.严禁泄露采购过程中知悉的建设银行及其客户、有关单位和个人尚未公开的信息。

10.严禁围标串标建设银行采购项目；严禁采取诋毁竞争对手、散布虚假消息、捏造不实信息等不正当手段排挤其他供应商或扰乱采购秩序。

11.严禁提供合同约定外的商品、虚假供货、违规换货等。

12.严禁与建设银行员工串通操纵采购，谋取不正当利益。

若违反上述规定，我方同意：建设银行有权立即终止与我方的合作关系，并要求我方承担相应赔偿责任；如涉嫌犯罪的，建设银行有权移交司法机关追究刑事责任。

此承诺书的效力在与建设银行合作期内长期有效，此承诺书经本公司签章后生效。

公司名称：
(加盖公司印章)
年月日



圖書
用

承诺函

中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行：

我单位参与贵行的_____采购项目，特做如下承诺：

1. 我单位是中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内；

3. 我单位当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信企业名单；

4. 法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。相互之间存在关联关系的供应商，不得同时参加本项目。供应商之间存在下列关系之一时被认为存在关联关系：

(1) 法定代表人（负责人）为同一人。

(2) 一方以直接或间接方式持有另一方股份达到 25%以上。

(3) 双方共同具有一名（含）以上的高管人员。

我单位参加本项目不存在以上情形；

5. 我单位与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题；

6. 我单位在资格审查时未处于建设银行供应商暂停合作、禁用或退出期内；

7. 我单位承诺在本项目采购过程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，建设银行有权取消我单位候选资格。情形包括但不限于：

(1) 法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

(2) 重大并购或重组，影响正常生产经营；

(3) 其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8. 我单位参加本项目不以联合体形式投标；

9. 我单位提供的产品或服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的

情形。如果第三方声称我单位向建设银行提供的产品或服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或我单位提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则我单位自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，我单位将依法承担全部责任。

10. 我单位法定代表人（负责人）、控股股东或实际控制人与中国建设银行各级行领导及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

11. 我单位承诺在工程周期内，资质保持在有效状态。

特此承诺！

投标人（单位名称）：_____（盖章）

日 期：_____