

包头交通投资集团物资有限责任公司道路沥青辅助材料供应商框架协议采购公告

招标项目编号 (2026HW-02)

项目所在地: 内蒙古自治区,包头市,市辖区

一、招标条件

本包头交通投资集团物资有限责任公司道路沥青辅助材料供应商框架协议采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金*, 招标人为包头交通投资集团物资有限责任公司。本项目已具备招标条件, 招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: **本项目采购概况和范围: 本次采购为包头交通投资集团物资有限责任公司道路沥青辅助材料供应商框架协议采购。

交货期: 有效期一年 (自合同签订之日起1年)。

交货地点: 采购人指定地点。货物质量标准或主要技术性能指标: 详见附件。**;

范围: 本招标项目划分为1个标段, 入围供应商数量: 3-6家, 本次招标为其中的:

包头交通投资集团物资有限责任公司道路沥青辅助材料供应商框架协议采购

三、投标人资格要求:

【1】包头交通投资集团物资有限责任公司道路沥青辅助材料供应商框架协议采购的投标人资格能力要求:

一、供应商资格要求: 参与本项目采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人, 同时还应具备如下条件: 1、具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照, 须具备完成相应采购项目的能力, 并在人员、设施设备、资金、资格等方面具有保障如期交付等承担采购项目的能力; 2、投标人近三年 (2023年3月1日至投标截止之日止) 至少完成过一项 (含) 类似材料销售业绩; (业绩的证明文件以已签署的合同扫描件为准); 3、其他要求: (1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加本项目同一标段投标, 否则均按无效投标处理。 (2) 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的供应商, 不得参加投标。 (3) 在“国家企业信用信息公示系统” (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单的供应商, 不得参加投标。 (4) 在近三年内供应商及其法定代表人 (单位负责人) 存在行贿犯罪行为, 不得参加投标。

二、供应商不得存在下列情形之一: (1) 与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。 (2) 与本项目其他供应商存在直接控股关系。 (3) 与本项目其他供应商存在管理关系。 (4) 近三年内在经营活动中存在以下严重不良状况或不良信用记录: ①被依法暂停或者取消投标资格; ②被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; ③进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形; ④供应商及供应商法定代表人近三年内在中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>) 有行贿犯罪行为; ⑤在“国家企业信用信息公示系统” (<https://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单; ⑥在“信用中国或中国执行公开信息网”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单; ⑦与采购人存在法律、经济纠纷的; ⑧根据采购人供应商管理要求, 被禁止参与采购活动且处于有效期内的; ⑨法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-03-11 9:00:00到2026-03-18 17:00:00。 (每日上午9:00至12:00, 下午14:30至17:00北京时间, 下同, 节假日休息)

获取方式: 现场获取或者远程获取文件, 详见采购公告七、其他。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-03-23 09:30:00。

递交方式：纸质文件递交，包头交投项目管理集团有限公司三楼会议室（包头市稀土高新区青工南路2号）。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-03-23 09:30:00。

开标地点：包头交投项目管理集团有限公司三楼会议室（包头市稀土高新区青工南路2号）。

七、其他

(1) 采购文件的获取

1获取时间：2026年3月11日至2026年3月18日，每日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00北京时间，下同，节假日休息）。

2获取方式：以下①②两种获取方式，任选其中一种即可。①现场获取，在包头交投项目管理集团有限公司308室携带供应商资料获取。②远程获取文件，供应商资料加盖公章并扫描PDF格式，邮件主题以项目编号+项目名称+单位名称命名，发至指定邮箱（btjtxg@163.com），审核通过后，将供应商资料单面打印逐页盖章邮寄或送至内蒙古包头市稀土高新区包头交投项目管理集团有限公司308室，获取采购文件。供应商获取采购文件时需提供下列有效证件复印件（复印件需加盖单位公章）。如资料不全，拒绝获取采购文件。（1）有效的营业执照；（2）被授权委托人获取文件的，需提供法定代表人授权委托书（授权委托书附法定代表人及被授权人身份证复印件）；如法定代表人亲自获取文件，则需提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；（3）投标人近三年（2023年3月1日至投标截止之日止）至少完成过一项（含）类似材料销售业绩；（业绩的证明文件以已签署的合同扫描件为准）；（4）基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；（5）供应商详细联系信息：包括供应商联系人姓名、手机、电话及电子邮箱等内容，单独A4纸打印并加盖公章。（务必填写本次采购业务的联系人，在采购过程中的相关信息将通知到该联系人）注：①本项目采用资格后审，供应商资格要求及供应商不得存在的情形需在响应文件中提交相应证明资料，报名时无需提供，如供应商无法在响应文件中提供证明资料则无法通过资格审查。②供应商自获取采购文件之日起，应确保其向采购人提供的联系方式（手机、电话、邮箱）一直有效，以保证往来邮件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由供应商承担。③若发现供应商存在提供虚假资料，取消其投标资格，并承担相应法律责任，由此造成的后果由供应商自行承担。

3交纳采购文件工本费：每套售价人民币500元（售后不退）。现场获取采购文件的，现场获取支付方式。远程获取采购文件的，在收到采购代理回复邮件后，按邮件要求支付。

(2) 咨询电话供应商获取采购文件失败或遇到其他问题请拨打电话0472-5885907联系咨询。；

(3) 响应文件的递交：

1 采购人不组织现场踏勘及投标预备会。

2 响应文件递交的截止时间为2026年3月23日09时30分，供应商应于当日9时30分前将响应文件指派专人送至**包头交投项目管理集团有限公司三楼会议室（包头市稀土高新区青工南路2号）**。授权委托人需携带授权委托书，法定代表人递交的需携带法人身份证明，授权委托书或法人身份证明均需加盖公章。

3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，不予受理。

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgzbt.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为***。

九、联系人

招标人：包头交通投资集团物资有限责任公司

地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇义和店村和楞社

联系人：郝先生

电话：18686106955



邮件: 973171926@qq.com

招标代理机构: 包头交授项目管理集团有限公司

地址: 内蒙古包头市稀土高新区青工南路2号

联系人: 刘先生

电话: 0472-5885907

邮件: btjtxg@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



第二章 采购需求

货物类采购

1. 道路沥青辅助材料技术指标及参数要求

SBS 改性剂

外观：白色粉末或条形颗粒；

技术指标：

分析项目	质量指标	试验方法
挥发分（质量分数），%	≤1.00	GB/T 24131.1-2018
灰分（质量分数），%	≤0.25	GB/T 4498.1-2013
结合苯乙烯（质量分数），%	30.0±2.0	Q/SY DS 069-2024
300%定伸应力，MPa	≥1.8	GB/T 528-2009
扯断伸长率，%	≥520	GB/T 528-2009
邵氏硬度 A	≥68.0	GB/T 2411
黄色指数	≤4.0	GB/T 39822

SBR 丁苯橡胶

分析项目	质量指标	试验方法
外观	白色粉末	目测
细度(16 目标准筛通过率,%) ≥	96	Q/0305SHF 001 -2022
水分, % ≤	3	
燃烧残留物, %	47±2	
结合苯乙烯, %	22.5~24.5	GB/T 8658
门尼粘度 ML100℃ 1+4	38~68	GB/T 1232.1
300%定伸应力, Mpa	10~15	GB/T 8656 A 法
拉伸强度, Mpa ≥	21	
扯断伸长率, % ≥	320	

橡胶油/增延剂/页岩油/软化油/改性剂

外观：黑色或棕色液体

技术指标：

分析项目	质量指标	试验方法
60℃黏度, mm ² /s	176-900	SH/T 0654-1998
闪点（开口），℃	不低于 220	GB/T 267-1988（2004）
饱和份，%	不大于 30	NB/SH/T 0509-2010
密度（25℃），g/cm ³	报告	GB/T 8928-2010

外观	表面均匀, 无分层	目测
薄膜烘箱试验 (163°C, 5h) 黏度比 质量变化, %	不大于 3	GB/T 5304-2002 (2004)
	不大于±4	
100°C黏度, mm ² /s	实测	SH/T 0654-1998

高粘高弹沥青改性剂 (粒子)

外观: 黑色颗粒, 颗粒均匀, 纯黑色

技术指标:

检测项目	单位	指标标准	检测方法
灰分	%	≤8.0	GB/T 4498-1997
加热减量	%	≤1.0	GB/T 19208-2020
门尼粘度 ML ^{100°C} (1+4)	--	≤37.0	GB/T 1232.1
密度	10 ³ kg/m ³	≤1.10	GB/T 533-2008

高活性橡胶块

外观: 黑色, 块状, 5kg/块

技术指标:

检测项目	单位	标准指标	检测方法
灰分	%	≤10.00	GB/T 19208-2008
加热减量	%	≤1.20	GB/T 13460-2008
改性沥青布氏粘度	135°C (pa.s)	2.0-5.0	JTG E20-2011
	120°C (pa.s)	4.0-9.5	

降粘剂

外观: 黑色固体, 桶装或袋装

技术指标

检测项目	单位	标准指标	检测方法
灰分	%	≤0.1	GB/T 19208-2008
加热减量	%	≤1.0	GB/T 13460-2008
改性沥青布氏粘度	135°C (pa.s)	≤3.0	JTG E20-2011

沥青乳化剂 S331

外观: 膏状物体

技术指标

检测项目	单位	标准指标	检测方法
活性物含量	%	≤50	JTG F40-2004
离子电荷	/	阳离子 (+)	
破乳速度试验	/	中裂	
PH 值	/	4~6	

沥青乳化剂 Q12-2



外观：膏状物体

技术指标

检测项目	单位	标准指标	检测方法
活性物含量	%	≤60	JTG F40-2004
离子电荷	/	阳离子 (+)	
破乳速度试验	/	快裂	
PH 值	/	4~6	

PMA-RH08-PN10103009-015 乳化剂

外观：膏状物体

技术指标

检测项目	单位	标准指标	检测方法
活性物含量	%	≤25	JTG F40-2004
离子电荷	/	阳离子 (+)	
破乳速度试验	/	快裂	
PH 值	/	≤7	

2. 交货期

交货期：有效期一年（自合同签订之日起1年）。

交货地点：采购人指定地点。

3. 质量要求

货物质量符合国家强制标准要求，服务质量须达到国家或行业标准要求。