

内蒙古昆明卷烟有限责任公司2025年-2028年安防系统维护保养项目中标结果公告

招标项目编号 (HCYXZB-2025-013)

一、中标人信息

【1】内蒙古昆明卷烟有限责任公司2025年-2028年安防系统维护保养项目:

中标人: 中朵云建设有限公司,其他类型中标价: 详见中标结果公告

二、其他

- 1: 详见中标结果公告;
- 2: 公告发布媒介: 在内蒙古招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、内蒙古昆明卷烟有限责任公司网站上同步发布。;

三、监督部门

本项目监督部门为内蒙古昆明卷烟有限责任公司。

四、联系人

招标人: 内蒙古昆明卷烟有限责任公司

地址: 呼和浩特市赛罕区达尔登北路19号

联系人: 王先生

电话: 0471-4348540

招标代理机构:北京华诚永信工程管理有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区嘉逸大厦北楼

联系人: 魏金梅

电话: 0471-5989785

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 魏金梅 (签名)

招标人或其代理机构: (盖章)



内蒙古昆明卷烟有限责任公司 2025 年-2028 年安防系统维护保养项目 中标结果公告

北京华诚永信工程管理有限公司（以下简称代理机构）受内蒙古昆明卷烟有限责任公司（以下简称招标人）的委托，对内蒙古昆明卷烟有限责任公司 2025 年-2028 年安防系统维护保养项目（招标编号：HCYXZB-2025-013）进行公开招标。本项目于 2025 年 11 月 25 日在内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区嘉逸大厦北楼 16 层会议室依法进行了开标仪式，于 2025 年 11 月 26 日在中国招标投标公共服务平台、内蒙古招标投标公共服务平台、内蒙古昆明卷烟有限责任公司网站对中标候选人进行了公示，招标人按照招标文件规定确定中标结果如下：

中标人：中朵云建设有限公司

安防系统维护保养服务费中标价（每年）：壹拾柒万元整（170000.00 元，含税价）

税率：6%

安防系统维护保养涉及的备品备件费中标单价：详见附件

税率：13%

服务响应时间：乙方在接到甲方通知后 0.5 小时内到现场进行维修，在 2 小时内将故障处理完毕，如系统发生重大故障不能正常运行的，在 4 小时内将故障处理完毕，若因故不能及时修复而影响甲方安防系统正常运行，应书面通知甲方，同时，乙方应做好相应的临时补救措施，派员现场值班至故障排除（并留存书面记录备查），如遇特殊情况需紧急处理，乙方需免费临时增派人员进行处理。

服务期限：三年

安防系统维护保养涉及的备品备件质保期：二年

项目负责人：赵宏

付款方式：满足招标文件合同条款要求

招 标 人：内蒙古昆明卷烟有限责任公司

地 址：呼和浩特市赛罕区达尔登北路 19 号

联 系 人：王先生

电 话：0471-4348540

招标代理机构：北京华诚永信工程管理有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区嘉逸大厦北楼

联 系 人：魏金梅

电 话：0471-5989785

内蒙古昆明卷烟有限责任公司

2025 年 12 月 01 日

北京华诚永信工程管理有限公司

2025 年 12 月 01 日



0471-40339

附件

安防系统维护保养涉及的备品备件费中标单价

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
1	控制电脑	/	酷睿 i7-10700 16G 2T+256G 2G 独显	台	5486.73	6200.00
2	管理终端	/	12代 i7-12700F RTX3060Ti LHR 显卡 16G DDR5 512G SSD	台	7085.84	8007.00
3	显示器	32 寸	4K 曲面屏	台	1430.09	1616.00
4	机箱电源	500W	ATA 接口数量：3 个 8(6+2)PCI-E 接口：1 个 输入电压：220V 风扇：12cm CPU 12V 供电接口：1 个 额定功率：500W	台	284.07	321.00
5	显卡	/	12000MHz 192bit GDDR6	台	1119.47	1265.00
6	固态硬盘	1T	1T Type-c 接口 USB3.2	块	1035.40	1170.00
7	处理器	i7-10700F	i7-10700F 处理器 8 核 16 线程	台	1549.56	1751.00
8	网络视频存储服务器	/	36 盘位专业存储设备；	台	20640.71	23324.00
9	网络视频存储服务器	/	24 盘位专业存储设备；	台	16027.43	18111.00
10	网络视频存储服务器	/	24 盘位专业存储设备；	台	19019.47	21492.00
11	网络硬盘录像机	/	8 盘位专业存储设备；	台	2123.89	2400.00
12	管理服务器	/	1. 名称：管理服务器 2. 网口以太网卡:标配 2*GE+2*10GE 网口以太网卡 3. 处理器:1.9GHz/6-Core/8.25MB/85W 处理器 4. DDR4 RDIMM 内存 -16GB-2933MT/s-1Rank(2G*4bit)-1.2V 5. 通用硬盘:600GB-SAS	台	14292.92	16151.00
13	企业级硬盘	/	8TB 256MB 7200 转	块	1504.42	1700.00
14	企业级硬盘	/	6TB 256MB 7200 转	块	973.45	1100.00
15	监控级硬盘	/	8TB 256MB 7200 转	块	1070.80	1210.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
16	监控级硬盘	/	6TB 256MB 5400 转	块	752.21	850.00
17	电源模块	/	DH-DSS-H8900 原厂标配电源	台	630.97	713.00
18	智能物联综合管理平台（旗舰版服务器）	/	一、硬件参数 1、尺寸：2U 机架式服务器机箱 2、处理器：1 颗国产化 ARM 架构 kunpeng920 CPU，24 核 主频 2.5GHz 3、内存：配置 128G 内存（4 根 32G DDR4 ECC 内存条）4 个 DDR4 DIMM 插槽 4、硬盘：2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘	台	32586.73	36823.00
19	热成像摄像机	/	1、探测器分辨率：400*300 2、光谱范围：8 μ m~14 μ m 3、热成像镜头：7.5mm/13mm 4、灵敏度：≤40mK 5、可见光：1/2.8"COMS, 1080p 6、可见光镜头：4mm/8mm 可选 7、声光警戒：内置白光警示灯，喇叭 8、测温范围 30℃~45℃ 9、±0.3 摄氏度（有黑体）	台	24890.27	28126.00
20	热成像摄像机（黑体）	/	1、探测器分辨率 256*192 2、光谱范围 8 μ m~14 μ m 3、热成像镜头 3.5mm/7mm 可选 4、灵敏度 ≤ 50 mK 5、可见光 1/2.8 "CMOS 6、可见光镜头 4mm/8mm 可选 7、分辨率 1080P 8、测温范围 30℃~45℃ 9、测温精度 ±0.3℃，有黑体 探测器分辨率 400*300 10、声光警戒 内置白光警示灯、喇叭 光谱范围 8 μ m~14 μ m	台	11272.57	12738.00
21	防爆摄像机	/	200W 防爆摄像机（含防爆支架、防爆软管）	台	2432.74	2749.00
22	枪型摄像机	/	1、产品类型：网络摄像机 2、产品功能：日夜转换，宽动态 3、成像器件：1/2.7 英寸 CMOS 4、压缩格式：H.265；H.264；H.264H	台	539.82	610.00
23	枪型摄像机	/	1、采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、可输出 400 万 (2560*1440)@25fps，	台	548.67	620.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			可输出 400 万 (2688*1520)@20fps 3、支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 4、内置高效红外补光灯，红外监控距离 50 米 5、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境			
24	半球摄像机	/	1、1/2.7 英寸 CMOS 2、分辨率 400W 3、调整角度 水平:0° ~355° ;垂直:0° ~75° ;图像翻转 0° ~355° 4、红外灯数量 单灯 5、电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 6、最低照度 0. 002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启） 7、红外距离 30 米	台	548.67	620.00
25	半球摄像机	/	400 万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 镜头光圈: F1.6; 视场角: 水平: 104° ; 垂直: 56° ; 对角: 122° ; 通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵; 智能编码: H. 264:支持;H. 265:支持宽动态: 120dB; 走廊模式: 90° /270° （在 2688*1520 分辨率及以下支持）; 音频接口: 支持; 内置 MIC: 支持; 报警事件: 无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错; 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 音频异常侦测; 电压检测; 外部报警; 安全异常; 智能动检（人）	台	557.52	630.00
26	球型摄像机	/	1、23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 2、支持 H. 265 编码，实现超低码流传输 3、信噪比达到 55dB 4、支持隐私遮挡 5、宽动态效果，加上图像降噪功能，白天/夜晚图像展现 6、内置 220 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀	台	1858.41	2100.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			7、支持 24V±25%宽电压输入 8、室外球达到 IP67 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护			
27	嵌入式球机	/	1、30 倍光学变倍，16 倍数字变倍 2、支持 H. 265 编码，实现超低码流传输 3、的大支持 2592*1520@30fps、1920*1080@60fps 实时视频输出 4、信噪比达到 55dB	台	2743.36	3100.00
28	400 万红外半球网络摄像机	/	1、半球网络摄像机 2、像素： 400 万 3、最低照度： 0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。 4、最大补光距离： 50m(红外视频监控距离)；15m(暖光视频监控距离)；8m(暖光人脸检测距离) 5、补光灯： 2 颗(红外灯)；1 颗(暖光灯) 6、照度适应范围检验：照度适应范围 140dB 7、自动增益控制功能检验：样机应具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出 8、智能编码功能检验：同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 90%，五码流均支持 9、 28181 协议注册检验：可同时向两个支持 28181 协议的设备进行注册 10、内置 GPU 芯片，具有 1 个 RJ45 接口，2 个报警输入接口、2 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个内置麦克风、1 个 SD 卡槽、1 个复位按钮、1 个 RS232 接口、内置扬声器。 11、防护等级： IP67；IK10 12、供电方式： DC12V/POE	台	619.47	700.00
29	400 万红外定焦枪型网络摄像机	/	1、红外定焦枪型网络摄像机 2、像素： 400 万 3、最低照度： 0.001Lux(彩色模式)；0.0001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)	台	615.04	695.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			4、内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成。支持白光灯补光和红外灯补光，可设置白光模式和混合模式，白光模式只开启白光灯，混合模式下同时开启红外灯和白光灯 5、照度适应范围 140dB 6、白光补光灯开启，红外补光灯关闭：可识别距样机 100m 处的人体轮廓（1.7m*0.5m），可看清距离样机 30m 处的人脸 7、红外灯开启：可识别距样机 150m 处的人体轮廓 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 90% 9、可同时向两个支持 28181 协议的设备进行注册 10、在浏览器下，具有多种场景设置选项，可设置 4 套场景参数，可根据设定时间自动切换场景 11、样机可对距离样机 20m 处不小于 60dB 的声音进行采集，并输出播放 12、样机内置扬声器，不需要外接拾音器即可实现样机和客户端的双向语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项 13、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测			
30	电梯摄像机	/	1、采用高性能 200 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、可输出 200 万（1920*1080）@25fps 3、支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流的大红外监控距离 50 米 4、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 5、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6、支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，场景变更，外部报警，音频检测，电压检测	台	734.51	830.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			7、支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，128G SD 卡 8、支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装 9、支持 IP67 防护等级			
31	1200 万融合智能红外定焦鱼眼网络摄像机	/	1200 万像素 1/1.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高	台	4867.26	5500.00
32	1200 万红外变焦半球摄像机	/	可输出 1200 万（4000*3000）@30fps 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持虚焦侦测，区域入侵，绊线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图 支持报警 2 进 1 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，128G SD 卡，内置 MIC 支持 AC24V/DC12V/POE 供电方式，方便工程安装 支持 IP67，IK10 防护等级	台	3207.08	3624.00
33	5.5 寸透明 PC 球罩 -H84.5-1.6 -D137.1-LF -V2	/	5.5 寸 PC 球罩	台	40.71	46.00
34	导电滑环	/	摄像机配件，保证云台正常旋转	台	70.80	80.00
35	电源适配器	/	1、DC12V2A 电源适配器（厂家原装）	台	41.59	47.00
36	球机电源	/	AC24V3A 适配器（厂家原装）	台	66.37	75.00
37	集中供电电源	12V30A	输入电压：200-240V AC 保护功能：过载 过压 过流 12V30A	台	89.38	101.00
38	接入交换机	/	24 口千兆电+2 千兆光纤	台	1123.89	1270.00
39		/	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP，交流供电	台	2702.65	3054.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
40		/	传输速率:10/100/1000Mbps 背板宽:336Gbps/3.36Tbps 包转发率:51Mpps/126Mpps 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)	台	1676.11	1894.00
41	汇聚交换机	/	S5736-S24S4XC(24个千兆SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源)	台	5132.74	5800.00
42	核心交换机	/	三层交换机,背板带宽2.4Tbps 包转发率1080Mpps,传输速率10M/100M/1000Mbps 端口结构:模块化 扩展插槽:6个业务槽位 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+)_Hi-Care基础服务标准 Sx70016端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+)	台	8230.09	9300.00
43		/	1、产品类型:路由交换机 2、应用层级:三层 3、传输速率:10/100/1000Mbps 4、交换方式:存储-转发 5、背板带宽:1.2Tbps 6、包转发率:1440Mpps;14400Mpps 7、端口结构 模块化 8、扩展模块 3个业务槽位 9、传输模式 全双工/半双工自适应	台	26991.15	30500.00
44		/	16端口万兆以太网光接口板卡(SC,SFP+)	台	5398.23	6100.00
45	光模块	/	1.名称:光模块(单模) 2.万兆	块	947.79	1071.00
46	光模块	/	1.名称:光模块(单模) 2.千兆	块	973.45	1100.00
47	光纤收发器	/	单模单纤(SC)1电源DC5V,传输距离3KM	对	203.54	230.00
48	46寸大屏	/	1、尺寸 46 2、拼缝 3.5mm 3、亮度(cd/m2) ≥500cd/m2 4、产品形态 分体式*、一体式、前维护 5、分辨率 1920*1080 6、一体式尺寸(含边框)(mm) 1022.00*576.70*260.00 7、分体式尺寸(含边框)(mm) 1022.00*576.60*260.00	台	5146.90	5816.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			8、显示色彩 8bit 9、输入电源 AC90~264V(±5%), 50/60Hz 10、工作环境 温度：0℃~50℃ 湿度：20%~90% 11、储存环境 温度：-20℃~55℃ 湿度：5%~95% 12、信号输入 VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体） 13、信号输出 CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 14、信号输入（选配） SDI、HDCVI、DP、YPbPr、RJ45(网络解码)(支持 4 路 1080P/16 路 D1 解码显示，支持轮巡，并兼容第三方设备解码)			
49	大屏控制器	/	1、网络接口:2 个 RJ4510M/100M/1000Mbps 自适应管理网口 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 16 个 RJ4510M/100M 自适应以太网接口 2、输入接口:支持一路 VGA 和一路 DVI 接入 3、输出接口:支持 12 路 HDMI 和 6 路 BNC 输出，HDMI(可以转 DVI-D)(奇数口) 4、输出分辨率最高支持 4K(3840*2160@30HZ) 5、解码能力;支持 12 路 1200W，或 24 路 800W，或 36 路 500W，或 60 路 300W，或 96 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码; 6、编码格式:支持 H265、H. 264、MPEG4、MPEG 等主流的编码格式: 7、封装格式:支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 8、音频解码:支持 G722 G. 711A、G. 726、G711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码; 9、画面分割:支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。	台	30579.65	34555.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价(元)	含税中标单价(元)
50	LED 大屏大屏模组	3.75	单色 1、佳视距：5~40m 2、佳视角：±85 度 3、亮 度：≥350cd/m2 4、可显示内容：文字及图像 5、工作环境温度：-20℃~ +60℃ 6、相对湿度：≤95% 7、屏体重量：30kg/m2 8、屏体厚度：≤10cm 9、工作电压：220V 10、最大功耗 ≤600 W/m2 11、控制主机：P4 或以上 12、控制方式：同步控制或异步通讯 13、模块规格：1R8*8 点阵 14、驱动器件：LED*驱动器件 595 15、驱动方式：1/16 扫描驱动 16、扫描频率：≥120 帧/秒 17、刷新频率：≥60 帧/秒 18、通讯距离：120m 以内无中继	台	1143.36	1292.00
51	55 寸 4K 监视器	/	产品尺寸：54.6" 亮度：350cd/m² 对比度：1200:1 分辨率：3840*2160	台	3611.50	4081.00
52	9U 机柜	600X600X568mm	9U 标准网络机柜尺寸：高度：0.56 米、宽度：0.6 米、深度：0.6 米	台	230.97	261.00
53	12U 机柜	600X600X1200mm	12U 标准网络机柜尺寸：高度：1.2 米、宽度：0.6 米、深度：0.6 米	台	376.99	426.00
54	19U 机柜	600X600X1600mm	1. 名称：19U 标准壁挂机柜 2. 规格：含 PDU 3. 满足技术要求参数	台	684.07	773.00
55	42U 机柜	600X600X2055mm	42U 标准网络机柜尺寸：高度：2 米、宽度：0.6 米、深度：0.6 米	台	1230.97	1391.00
56	42U 机柜 (服务器机柜)	600X1000X2055mm	42U 标准网络机柜尺寸：高度：2 米、宽度：0.6 米、深度：1 米	台	2112.39	2387.00
57	监控立杆底座基础	配套 50PVC 管	50cm*50cm*60cm，混凝土为 C25 砼	个	245.13	277.00
58	监控立杆	4M	白色烤漆、4M	套	513.27	580.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
59	墙壁立杆支架	1.5 米	白色烤漆、1.5M	根	258.41	292.00
60	枪机壁装支架	/	1、铝合金；白色；最大承重 1.0kg；壁装；	件	22.12	25.00
61	球机支架	/	1、铝合金；白色；最大承重 1.0kg；壁装；	件	92.92	105.00
62	摄像机长臂支架	60-120 CM	白色烤漆，60-120CM	个	121.24	137.00
63	监控控制箱	300*400*500mm	300*400*500mm，不锈钢、喷漆箱门定制图案及甲方 LOGO	套	179.65	203.00
64	固定监控箱导轨	30cm	30cm 铝合金导轨	个	6.19	7.00
65		40cm	40cm 铝合金导轨	个	7.08	8.00
66	固定监控箱圆形抱箍	直径 20cm	不锈钢，直径 20cm，耐腐蚀性强、美观耐用	个	14.16	16.00
67		直径 30cm	不锈钢，直径 30cm，耐腐蚀性强、美观耐用	个	15.04	17.00
68	三脚架	/	1、折合高度：71.5cm 2、毫米中轴倒置：支持 3、竖拍：支持 4、材质：铝合金 5、最大承重量：5 千克 6、节数：4 节	套	264.60	299.00
69	转接块	/	连接摄像机和三角架	套	88.50	100.00
70	55 寸监视器通用底座	/	落地移动支架	台	605.31	684.00
71	光缆终端盒	4 芯	4 芯光缆终端盒含法兰尾纤（满配）	台	45.13	51.00
72	光缆终端盒	8 芯	8 芯光缆终端盒含法兰尾纤（满配）	台	97.35	110.00
73	光缆终端盒	12 芯	12 芯光缆终端盒含法兰尾纤（满配）	台	184.96	209.00
74	光缆终端盒	24 芯	24 芯光缆终端盒含法兰尾纤（满配）	台	261.06	295.00
75	光纤跳线	1 米	FC-SC, FC-FC, SC-SC 单模跳线	米	14.16	16.00
76	光纤跳线	2 米	FC-SC, FC-FC, SC-SC 单模跳线	米	26.55	30.00
77	光纤跳线	3 米	FC-SC, FC-FC, SC-SC 单模跳线	米	33.63	38.00
78	光纤跳线	5 米	FC-SC, FC-FC, SC-SC 单模跳线	米	42.48	48.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
79	光纤跳线	10 米	FC-SC, FC-FC, SC-SC 单模跳线	米	46.90	53.00
80	超五类	UTP-5	100/盒，用环保 PC 材料，触点材料为铜镍合金，并且镀金	盒	63.72	72.00
81	六类	UTP-6	100/盒，用环保 PC 材料，触点材料为铜镍合金，并且镀金	盒	149.56	169.00
82	六类非屏蔽低烟无卤跳线	1 米	六类非屏蔽低烟无卤跳线 1 米	根	15.93	18.00
83	六类非屏蔽低烟无卤跳线	2 米	六类非屏蔽低烟无卤跳线 2 米	根	21.24	24.00
84	六类非屏蔽低烟无卤跳线	3 米	六类非屏蔽低烟无卤跳线 3 米	根	27.43	31.00
85	六类非屏蔽低烟无卤跳线	5 米	六类非屏蔽低烟无卤跳线 5 米	根	35.40	40.00
86	24 口网络配线架	/	24 口六类非屏蔽配线架 端口数量：24 口 采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 卡线座印有色标，方便施工和检验	个	204.42	231.00
87	48 口网络配线架	/	48 口六类非屏蔽配线架 ² 端口数量：48 口 采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 卡线座印有色标，方便施工和检验	个	254.87	288.00
88	理线器	/	标准 19 英寸机架式安装，高度：1U 可提供 12 档和 24 档两种理线档位可选 材料及厚度：SPCC 冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体 1.2，盖板 1.0mm 带有盖板 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放	个	16.81	19.00
89	PDU	8 位 16A	8 位 16A, 2500W	个	184.96	209.00
90	监控电源线	RVV2*1.5	RVV2*1.5 阻燃线缆	米	4.29	4.85
91		RVV3*1.5	RVV3*1.5mm2 阻燃线缆	米	7.70	8.70
92		RVV3*2.5	RVV3*2.5mm2 阻燃线缆	米	9.73	11.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价(元)	含税中标单价(元)
93	监控网线	五类网线	单根导体直流电阻： $\leq 9.5 \Omega / 100m$ 导体规格：4*2*0.50，导体名称：软圆铜线 屏蔽方式：U/UTP 护套材料：LSZH，护套外径：5.1±0.3mm 阻燃标准：IEC60332-1-2 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内	米	1.73	1.95
94		六类网线	单根导体直流电阻： $\leq 9.0 \Omega / 100m$ 导体规格：4*2*0.57，导体名称：软圆铜线 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径	米	4.29	4.85
95	4芯单模阻燃光缆	单模光缆	4芯单模阻燃光缆	米	1.59	1.80
96	8芯单模阻燃光缆	单模光缆	8芯单模阻燃光缆	米	2.65	3.00
97	12芯单模阻燃光缆	单模光缆	12芯单模阻燃光缆	米	5.31	6.00
98	24芯单模阻燃光缆	单模光缆	24芯单模阻燃光缆	米	6.19	7.00
99	48芯单模阻燃光缆	单模光缆	48芯单模阻燃光缆	米	11.50	13.00
100	单防区网络型脉冲主机	/	1. 名称：单防区网络型脉冲主机 2. 供电采用DC24V或AC24V电源均可，不采用220V强电供电 3. 脉冲峰值：高压 $\geq 5000V$ ，低压 $\leq 1000V$ 交流峰值 $\leq 10mA$ ，脉冲周期： $\geq 1s$ ，脉冲持续时间： $\leq 0.1s$	台	1493.81	1688.00
101	双防区网络型脉冲主机	/	1. 名称：双防区网络型脉冲主机 2. 供电采用DC24V或AC24V电源均可，不采用220V强电供电，省去很多布线的成本 3. 脉冲峰值：高压 $\geq 5000V$ ，低压 $\leq 1000V$ 交流峰值 $\leq 10mA$ ，脉冲周期： $\geq 1s$ ，脉冲持续时间： $\leq 0.1s$	台	2322.12	2624.00
102	电子围栏用不锈钢防水	/	1. 名称：电子围栏用不锈钢防水箱	个	221.24	250.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
	箱					
103	电子围栏用高压避雷器	/	1. 名称：电子围栏用高压避雷器 2. 材料：氧化锌、复合材料	组	87.61	99.00
104	电子围栏用接地桩	/	1. 名称：电子围栏用接地桩	个	48.67	55.00
105	接地线	/	1. 名称：电子围栏用接地线 2. 规格：BV6mm ²	米	5.31	6.00
106	电子围栏用终端杆	/	1. 名称：电子围栏用终端杆 2. 规格：铝合金管Φ32*85；4、6线可用 3. 含终端杆绝缘子配套包（四线制）；含底座配套包	根	32.74	37.00
107	电子围栏用承力杆	/	1. 名称：电子围栏用承力杆 2. 规格：铝合金管Φ21*85；4、6线可用 3. 含承力杆绝缘子配套包（四线制）；含底座配套包	根	32.74	37.00
108	电子围栏用中间杆	/	1. 名称：电子围栏用中间杆 2. 规格：铝合金材质 3. 含中间杆绝缘子配套包（四线制）；含底座配套包	根	28.32	32.00
109	电子围栏用高压绝缘线	/	1. 名称：电子围栏用高压绝缘线	米	3.46	3.91
110	电子围栏用合金线	/	1. 名称：电子围栏用高压绝缘线 2. 规格：耐高压 15KV, 单芯硅胶绝缘单股 2.5mm ² 铝线（含附件）	米	0.50	0.56
111	电子围栏用警示牌	/	1. 名称：电子围栏用警示牌 2. 规格：夜光型警示牌≥200mm*150mm	块	11.50	13.00
112	防盗报警控制器	/	1. 名称：防盗报警控制器 2. 支持本地 16 路报警输入，可扩展至 256 路；支持接入常开或常闭	台	1191.15	1346.00
113	报警编程键盘	/	1. 名称：报警编程键盘 2. LCD 屏尺寸：56.27x38.35mm； 3. 功能要求：具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；	个	216.81	245.00
114	12V7A 蓄电池	/	1. 名称：蓄电池 2. 规格：12V7A	台	118.58	134.00
115	控制机	/	1. 名称：控制机四核 2. 四行 LED 显示屏 3. 含数字对讲；内置高清识别模块	台	9215.04	10413.00
116	智能道闸	/	1. 名称：智能道闸 2. 闸杆起落时间：3~5 秒可调；	台	6756.64	7635.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
117	防砸雷达	/	1. 名称：防砸雷达 2. 智能防砸，车走自动落杆	台	569.03	643.00
118	减速带	橡胶	1. 名称：减速带 2. 材质：橡胶	米	200.00	226.00
119	护栏	60CM	高度 60CM，钢材护栏、耐腐蚀性好（经过涂层处理）	米	30.97	35.00
120	护栏	80CM	高度 80CM，钢材护栏、耐腐蚀性好（经过涂层处理）	米	67.26	76.00
121	控制机主板	/	控制机原厂配件	台	4679.65	5288.00
122	摄像机模块	/	控制机原厂配件	个	369.03	417.00
123	摄像机镜头	/	控制机原厂配件	个	284.96	322.00
124	摄像机连接线（电源）	/	控制机原厂配件	根	137.17	155.00
125	摄像机连接线（通讯）	/	控制机原厂配件	根	119.47	135.00
126	语音按钮	/	控制机原厂配件	个	146.02	165.00
127	喇叭	/	控制机原厂配件	个	221.24	250.00
128	拾音器	/	控制机原厂配件	个	146.02	165.00
129	摄像头	/	控制机原厂配件	个	432.74	489.00
130	12V 开关电源	/	控制机原厂配件	个	130.97	148.00
131	空气断路器	/	控制机原厂配件	个	88.50	100.00
132	5V 开关电源	/	控制机原厂配件	个	107.08	121.00
133	LED 显示屏	/	控制机原厂配件	块	1760.18	1989.00
134	控制卡	/	控制机原厂配件	块	569.03	643.00
135	补光灯	/	控制机原厂配件	个	355.75	402.00
136	主板	/	道闸原厂配件	个	2984.07	3372.00
137	电机	/	道闸原厂配件	个	1695.58	1916.00
138	机芯	/	道闸原厂配件	个	2160.18	2441.00
139	地感处理器	/	道闸原厂配件	个	407.96	461.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
140	变压器	/	道闸原厂配件	个	315.93	357.00
141	弹簧	/	道闸原厂配件	根	107.08	121.00
142	箱体	/	道闸原厂配件	个	1315.93	1487.00
143	道闸杆	/	道闸原厂配件	个	1474.34	1666.00
144	人行通道摆闸	/	1. 不锈钢材质	台	15116.81	17082.00
145	摆闸(左, 单开孔)	/	1. 名称: 摆闸(左, 单开孔) 2. 门翼开/关门速度 $\geq 0.4s$ 可调 3. 开门模式: 刷卡	台	13676.99	15455.00
146	摆闸(中, 双开孔)	/	1. 名称: 摆闸(中, 双开孔) 2. 门翼开/关门速度 $\geq 0.4s$ 可调 3. 开门模式: 刷卡	台	16755.75	18934.00
147	摆闸(右, 单开孔)	/	1. 名称: 摆闸(右, 单开孔) 2. 门翼开/关门速度 $\geq 0.4s$ 可调 3. 开门模式: 刷卡	台	14171.68	16014.00
148	亚克力门翼	/	1. 名称: 亚克力门翼 2. 700mm	台	605.31	684.00
149	7 寸室内人脸测温闸机组件	/	显示屏尺寸 ≥ 7 英寸触摸液晶显示屏; 屏幕显示分辨率 $\geq 1024*600$	台	4423.01	4998.00
150	门禁远程遥控器	/	接收器: 电压 DC 24V; 电流 0.1A	台	226.55	256.00
151	电动平开门	国产定制	1. 名称: 电动平开门, 升级无刷电机, 运行更用不易烧坏稳定, 低噪音, 长久使。防腐耐磨、表面静电喷涂, 抗锈性好, 耐高温, 使用寿命长 工作温度: $-15^{\circ}C \sim 75^{\circ}C$ 开门角度: 90 度	套	3804.42	4299.00
152	读卡器立柱	国产定制	1. 名称: 读卡器立柱 2. 搭配广告门使用需要额外搭配单门控制器 读卡器实现刷卡开门裸机尺寸: 1080 (长) * 200 (宽) * 200 (宽)	台	335.40	379.00
153	门禁控制器	/	1. 名称: 门禁控制器 2. 网络协议: TCP; UDP; IPv4 3. 供电方式: AC 100-240V	台	1884.96	2130.00
154	读卡器	/	1. 名称: 门禁读卡器 2. 支持刷卡开门模式 3. 支持普通 Mifare 卡识别、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的物理卡号读取, 可读取 Mifare 卡号	台	566.37	640.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			4. 读卡频率 13.56MHZ 5. 具有双通讯协议设计，同时支持 RS485 协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准 W26\W34 6. 支持在线升级 7. 带蜂鸣器和指示灯提示功能 8. 支持防拆报警，内置看门口狗程序 9. 具备防雷防静电防短接功能 10. 所有连接端口均具备过流和过压保护 11. 工作温度：-30℃~+60℃，工作湿度：≤95% 12. 支持 86 盒安装、明装			
155	门禁控制器 双门	/	1. 名称：门禁控制器 双门 2. 网络协议：TCP;UDP;IPv4 3. 供电方式：AC 100-240V	台	2248.67	2541.00
156	门禁锁	/	1. 名称：门禁锁 2. 铝合金；电镀拉丝； 3. 锁体尺寸：长 500x 宽 47x 厚 26(mm)； 4. 吸板尺寸：长 180x 宽 38x 厚 11(mm)； 5. 280kg*2(600Lbs*2)直线拉力； 6. 锁状态信号输出； 7. 断电开门； 8. 适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；	套	228.32	258.00
157	出门按钮	86 底盒 安装	1. 名称：出门按钮，暗装 86 盒	台	15.04	17.00
158	7 寸智能门禁一体机	/	1、采用≥7 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、不低于 200 万双目摄像头；应支持无需白光补光，可在暗光或无光环境下识别； 3、支持不低于 IP65 防护等级； 4、支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥5 万张 IC 卡、≥30 万条记录； 5、支持人脸、IC 卡、CPU 卡、密码、二维码等多种识别方式，支持组合识别鉴权方式； 6、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；	个	1500.88	1696.00
159	7 寸 K 款防雨遮阳罩	/	外壳材料：PC+GF； 产品尺寸：237mm*124mm*54mm（高*宽*厚）；	个	98.23	111.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			安装方式：壁装；闸机安装			
160	报警开关	/	破碎紧急出门开关	个	42.48	48.00
161	遥控开关	/	门禁遥控开关	个	124.78	141.00
162	智能物联综合管理平台	/	1、平台支持通过集群、分布式、单机多实例、业务系统独立部署、标准物联模型协议等方式，提升平台的事件读写能力，规范设备的接入方式，实现超大规模设备路数接入，满足各种复杂场景下的接入、部署要求； 2、支持双机热备，主机异常时可无缝自动切换至备份，保证业务连续不中断； 3、支持可内/外置安全数据库，通过对数据库内核进行改造，在其存取读取引擎服务基础上，采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密。通过安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。采用一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读，保护数据库文件即使被拖库也不会被泄露。	个	6411.50	7245.00
163	考勤管理系统	/	提供排班管理、假期管理、考勤调整、考勤数据及报表、实现考勤管理规范化、线上化、数据化。规范员工上、下班考勤，帮助管理者、HR 直观的了解员工考勤情况，减轻工作压力，助力企业降本增效；	个	14909.73	16848.00
164	重点区域进出管控	/	针对重点场所或者是对人员进出管控较为严格的场景，提供门禁高级应用，包含首卡开门、多门互锁，反潜回、远程验证等业务。	个	5183.19	5857.00
165	人员布控系统	/	1、智能设备接入，支持智能相机、视频结构化相机、边缘智能等设备的接入与管理，可显示设备的在线状态； 2、人像注册库，支持人像注册库增加、删除、修改，库类型分为：黑名单库、白名单库、内部库、访客库； 3、人像管理，支持人像管理，可在黑、白名单库中增删改人员信息； 4、人像布控，支持人像布控、撤控，选择智能设备通道与人像库，设置合理的相似度进行布控；	个	2984.07	3372.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			5、目标抓拍，支持结构化相机抓拍上报人体特征数据； 6、以图搜图，支持名单库、抓拍库及人体以图搜图，支持在电子地图上进行轨迹回放； 7、人像库管理支持不低于 1000 个； 8、人像信息管理数量不低于 30 万；			
166	访客管理系统	/	支持多样化的访客登记/审核方式，如移动端 APP、H5 预约/邀约、web 端预约、访客机预约等，支持人员信息快速录入，审核方式自定义，权限一键下发，实现访客入园无纸化流程操作，无感通行，移动端应用接口开放，支持多种对接方式。	个	4681.42	5290.00
167	AR 云景系统	/	1、以视频标签的形式，通过关联视频、卡口、人脸、周边资源等实现立体化全景监控； 2、支持对智能设备进行智能事件订阅、支持出入口设备、门禁设备、人脸设备进行人脸抓拍订阅； 3、支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示； 4、支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示； 5、支持智能事件报警历史查询，查询条件报警时间、类型、通道；	个	6713.27	7586.00
168	客流管理系统_基础统计	/	1、支持客流区域管理和区域人数展示； 2、支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出； 3、支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等，并以表格、折线图、柱状图等形式展示； 4、支持门禁设备在场人员、过人记录统计与导出； 5、支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动； 6、支持客流数据补采； 7、支持移动端展示区域客流分布分析；	个	10084.07	11395.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
169	车辆管控系统	/	1、针对超速、违停行为的车辆进行统一管控，违规行为公示并短信告知车主，针对违规次数超过阈值的车辆禁止其进入园区； 2、支持通过车辆号码、抓拍时间的条件筛选，查询车辆通行轨迹，并支持在地图上展示车辆通行轨迹； 3、支持对违章车辆的黑名单管控进行配置① 支持选择黑名单管控的违章类型（超速和违停）② 支持车辆违章数量统计的周期范围设置③ 支持确定周期中车辆违章次数阈值设置④ 支持设置车辆加入黑名单的管控时长⑤ 支持配置（开启或关闭）黑名单车辆多次违规后，更新其黑名单管控时长⑥ 支持配置（开启或关闭）黑名单车辆进入园区时，平台的消息提醒； 4、支持以 Excel 格式导出车辆黑名单记录，并且支持对导出文件进行加密处理； 5、支持通过条件对车辆违停记录进行筛选，支持通过手机 APP 对违停车辆进行上报；	个	7371.68	8330.00
170	视频监控系统_视频通道数量	/	1、主要应用于基础视频监控场景，提供视频设备接入管理，录像存储管理，电视墙管理，实时预览，录像回放，云台控制，录像下载，雷球联动，热成像等功能。 2、实时预览功能：支持监控画面的亮度，对比度等参数调整；支持客户端抓图及连续抓图；支持手动切换主码流、辅码流、三码流，其中主码流、辅码流支持自动切换；支持手动/自动选择主辅码流类型；支持自定义收藏夹功能；支持即时回放；支持客户端断网自动重连功能；支持实时预览画面局部电子放大功能；支持设备树展示设备通道数量；	个	33.63	38.00
171	门禁管理系统_通道数量	/	1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；	个	33.63	38.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
172	停车管理系统_车道数量	/	1、支持管理多个车道，实现数据汇聚； 2、支持对管理车道单个授权管理； 3、授权应满足此次项目建设所需通道的路数授权；	个	1023.89	1157.00
173	AR 云景系统_AR 监控点数量	/	1、满足本项目 AR 需求建设路数授权；	个	5234.51	5915.00
174	车辆卡口系统_抓拍点数量	/	1、统一管理卡口设备，基于卡口设备能力，为用户提供车辆黑名单、区间测速、过车记录、卡口报警等业务能力； 2、过车记录导出:支持导出过车记录（Excel 文件，包含卡口设备名称，抓拍地点，车牌号，车身颜色，车辆类型，车速，图片链接） 3、黑名单车辆布控，支持根据监控地点、时间、车牌号码、车速等信息查询布控报警，支持查看详细信息：抓拍图片，关联录像，布控类型，车道，抓拍地点，抓拍时间，抓拍识别详细信息；	个	208.85	236.00
175	设备运维系统路数授权	/	1、支持通过页面文字引导，协助用户进行运维通道授权、巡检任务创建等，帮助客户快速、便捷运维基础业务 2、支持自定义配置系统监控指标权值，可一键运维计算系统运行健康度，可将健康分数详情导出到 Excel 表格。 3、支持滚动刷新查看最新报警，包括报警等级、报警源、资产类型、报警内容、报警时间，并可点击更多查看报警详情； 4、支持展示视频通道的通道名称、所属组织、IP 地址、端口号、清晰度、唯一标识、通道编码、所属资产、资产编码、制造厂商、通道添加时间。	个	34.51	39.00
176	PVC 管卡子	25mm	管材配件管卡 双边 U 型卡子骑马卡线管管箍马鞍	袋	18.58	21.00
177		32mm	管材配件管卡 双边 U 型卡子骑马卡线管管箍马鞍	袋	20.35	23.00
178	桥架	100*50	1.名称：桥架（含支架制作安装） 2.规格：100*50	米	29.20	33.00
179	PVC 管	25mm	1.管道材质:聚氯乙烯(PVC) 2.管道颜色:白色 3.管道直径:25mm 4.壁厚:0.8mm 5.工作压力:0.63MPa-2.5MPa	米	2.65	3.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价(元)	含税中标单价(元)
			6. 连接方式:胶接、热熔、橡胶密封等 7. 标准长度:4m			
180	JDG 管	25mm	Φ25 规格的壁厚为 1.6mm	米	5.31	6.00
181	PE 管	25mm	壁厚应在 2.3mm 及以上	米	1.73	1.95
182	PE 管	32mm	壁厚应在 2.8mm 及以上	米	2.59	2.93
183	PE 管	50mm	壁厚应在 4.0mm 及以上	米	6.19	7.00
184	PE 管	63mm	壁厚应在 5.8mm 及以上	米	9.73	11.00
185	PE 管	100mm	壁厚应在 6.2mm 及以上	米	13.27	15.00
186	梅花管	七孔	DN25 以下的管道壁厚应不小于 2.0mm	米	12.39	14.00
187	镀锌钢管	DN25	壁厚不小于 3.25mm, 外径为 33.7mm 每根长度为 6 米	米	13.27	15.00
188	防爆管接头	20cm 直通/三通/弯头	国标且具有防爆标志	个	14.16	16.00
189		25cm 直通/三通/弯头	国标且具有防爆标志	个	11.50	13.00
190		32cm 直通/三通/弯头	国标且具有防爆标志	个	18.58	21.00
191	防爆挠性连接管	20mm, 1 米长	防护性能: 防水、防尘、防腐、耐油、耐酸、耐碱、耐磨、耐老化、阻燃	根	20.35	23.00
192		25mm, 1 米长	防护性能: 防水、防尘、防腐、耐油、耐酸、耐碱、耐磨、耐老化、阻燃	根	27.43	31.00
193		32mm, 1 米长	防护性能: 防水、防尘、防腐、耐油、耐酸、耐碱、耐磨、耐老化、阻燃	根	42.48	48.00
194	包塑金属软管	25mm	温度适用范围: -40+120℃ 材质: 镀锌/不锈钢钢带+PVC	米	5.13	5.80
195	波纹管	25mm, 30 米	pvc 材质阻燃性好, 耐温可达 100° C 以上长时间耐热范围 80° C 以内, 抗寒 -40° C 作用保护配线电缆, 经久耐用	盘	43.36	49.00
196	缠绕管	6 mm	材质: PE 新料	卷	8.85	10.00
197	巡更采集器	/	存储记录数, 65000 条; 读卡反应时间 ≤0.3s; 通讯线: USB ; 简体中文; 3.6V	台	847.79	958.00

序号	备品备件名称	规格型号	技术参数	单位	不含税中标单价（元）	含税中标单价（元）
			充电电池；IP55等级；			
198	国内大华巡更信息钮	/	巡更点；读卡反应时间 $\leq 0.3s$ ；简体中文；明装	个	23.01	26.00
199	15寸双屏台式访客终端	/	1、屏幕尺寸前屏 ≥ 15.6 寸触摸显示屏；后屏 ≥ 11.6 寸显示屏； 2、屏幕类型前屏电容触摸屏；后屏非触摸屏； 3、屏幕分辨率前屏1920x1080；后屏1366x768； 4、采用 ≥ 200 万高清单目摄像头，摄像头角度可调； 5、支持发卡功能；	台	10949.56	12373.00