

通辽市2025年普通国省道养护工程招标公告

招标项目编号 (E1505002025070801001)

项目所在地: 内蒙古自治区,通辽市,市辖区

一、招标条件

本通辽市2025年普通国省道养护工程已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:566303700.00元,招标人为通辽市公路养护中心。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 各条路线的路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全及沿线设施等内容的实施、完成及缺陷修复,具体内容详见工程量清单及招标图纸。;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

通辽市2025年普通国省道养护工程

三、投标人资格要求:

第1标段通辽市2025年普通国省道养护工程的投标人资格能力要求:

详见招标文件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-07-08 12:00:00到2025-07-30 09:00:00。

获取方式: 请到内蒙古自治区工程项目交易系统招标文件领取菜单领取招标文件,请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》(<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>), 领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具(内蒙古)”打开查看。。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-07-30 09:00:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 投标人应在递交投标文件截止时间前, 将投标文件第一个信封(商务及技术文件)加密电子版投标文件(扩展名为NMGTF)及投标文件第二个信封(报价文件)加密电子版投标文件(扩展名为NMGTF)上传至通辽市公共资源交易网投标系统。。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-07-30 09:00:00。

开标地点: 投标人应在投标截止时间前, 登录不见面开标大厅参加开标会议, 招标人、监督机构及招标代理在通辽市公共资源交易中心开标室组织开标。

七、其他

2.4 招标范围：以上各条路线的路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全及沿线设施等内容的实施、完成及缺陷修复，具体内容详见工程量清单及招标图纸。2.5 项目概况：通辽市2025年普通国省道养护工程为G111线、G304线、S304线、S305线、S310线，合计实施里程为394.397公里，其中G111线为196.696公里、G304线为25.877公里、S304线为131.568公里、S305线为36.5公里、S310线为3.756公里，工作内容为对原有公路使用功能进行全面恢复，对桥涵进行维修，维修处治平交路口，维修完善全线交通工程及沿线设施。每条路线具体概况如下：

(一) G111线 1.K688+123-K707+808段位于奈曼旗境内，工程技术等级为二级公路，路线起点位于G111线奈曼与赤峰交界处，终点在G111线与奈曼南连接线交汇处，路线及计总长度19.685公里，设计速度60公里/小时，路基宽12.0米，路面宽9.0米。2.K734+613-K787+500位于奈曼旗境内，工程技术等级为二级公路，K734+613在奈曼旗北哈沙图嘎查路口南侧，途经昂乃村、沙哈日勒吉村、白音他拉苏木、黄花筒村、代林筒村、八仙筒镇，路线终点位于畅通桥北337米处，终点桩号K787+500。本段路线总长52.887公里，设计速度60公里/小时，全线路面宽9.0米，其中：白音他拉镇路面宽12.0米，八仙筒镇路面宽16.0/18.0米。3.K787+500-K841+000位于奈曼旗境内，工程技术等级为二级公路，路线起点位于畅通桥北337米处，途经英图村东塔日牙图村、东明镇、东升村、得胜屯、治安镇，终点位于东来镇西奈曼旗与开鲁县交界，终点桩号K841+000。本段路线总长53.5公里，设计速度60公里/小时，全线路面宽9.0米，其中：东明镇路面宽9.0/14.0米，得胜屯路面宽9.0/14.0米。4.K841+000-K849+798段位于开鲁境内，公路技术等级为二级公路，K841+000位于东来镇西，途经东来镇、东发村，路基宽12米，路面宽9米（东来镇路面宽14米），K849+798为开鲁与科区交界处，路线长度为8.798公里，设计速度60公里/小时。5.K849+798-K897+054段位于科区境内，公路技术等级为二级公路，K849+798为科尔沁区与开鲁县交界处，途经瓦房村、太平村、盖家窝堡村、余粮堡镇、佟家窝堡村、曾家村，路线终点位于路基宽12米，路面宽11米，路线长度为47.256公里；K897+054位于G111线与飞机场路交叉口南侧，设计速度80公里/小时。6.K920+000-K930+000、K936+000-K937+000、K945+000-K948+570段位于科区、左中旗境内，公路技术等级为二级公路，K920+000位于双泡子1号桥桥尾，途径东塔子嘎查，终点桩号K948+570位于国道111线与国道304线交叉处，路基宽12米，路面宽10.5米，路线长度为14.57公里，设计速度80公里/小时。(二) G304线 1.K587+947至K597+322段位于科左中旗境内，公路技术等级为二级公路，路线起点位于舍伯吐镇南高速连接口处，终点位于舍伯吐进镇内弯道处，本段路线总长9.375公里，设计速度60公里/小时，路基宽12.0米，路面宽10.5米(其中起点处路基宽20.0米，路面宽18.5米，终点处路基宽15.5米，路面宽14.0米)。该段公路是舍伯吐镇连接G2511新鲁高速的重要通道，是通往通辽市方向的必经之路，与区域内G111线、通鲁高速公路孝庄园互通出口公路共同组成的路网，是科左中旗南北向重要道路。2.G304线K600+000-K602+000、K606+000-K611+000、K634+000-K635+000、K701+966-K710+468段公路养护工程，路线全长16.502km。其中二级公路8.0km，一级公路8.502km。(1)K600+000-K602+000段 K600+000-K600+410段为舍伯吐镇区道路，技术等级为二级公路，设计速度80km/h，路基宽19.0米，路面宽15.0m，路面双向横坡1.5%，断面形式：人行道(2m)+2x行车道(7.5m)+人行道(2m)，双向两车道沥青混凝土路面 K600+410-K602+000段，技术等级为二级公路，设计速度80km/h，路基宽度12.0m，路面宽10.5m，路面双向横坡1.5%，断面形式：土路肩(0.75m)+硬路肩(1.5m)+2x行车道(3.75m)+硬路肩(1.5m)+土路肩(0.75m)，双向两车道沥青混凝土路面。K600+779-K600+839为公铁立交桥，桥涵设计荷载为汽车-20级，设计洪水频率为1/100。(2)K606+000-K611+000段 技术等级为二级公路，设计速度80km/h，路基宽度12.0m，路面宽10.5m，路面双向横坡1.5%，断面形式：土路肩(0.75m)+硬路肩(1.5m)+2x行车道(3.75m)+硬路肩(1.5m)+土路肩(0.75m)，双向两车道沥青混凝土路面。K607+600-K611+000段，技术等级为二级公路，设计速度80km/h，路基宽度12.0m，路面宽11m，路面双向横坡1.5%，断面形式：土路肩(0.5m)+硬路肩(1.75m)+2x行车道(3.75m)+硬路肩(1.75m)+土路肩(0.5m)，双向两车道沥青混凝土路面。桥涵设计荷载为汽车-超20级，设计洪水频率为1/50。(3)K634+000-K635+000段 技术等级为二级公路，设计速度80km/h，路基宽度12.0m，路面宽11.5m，路面双向横坡1.5%断面形式：土路肩(0.25m)+硬路肩(2m)+2X行车道(3.75m)+硬路肩(2m)+土路肩(0.25m)双向两车道沥青混凝土路面。(4)K701+966-K710+468段 K701+966-K706+000段，技术等级为一级公路，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，路面宽21.0m，路面双向横坡1.5%，断面形式：土路肩(0.75m)+硬路肩(2.5m)+2x行车道(3.75m)+路缘带(0.5m)+中央分隔带(2m)+路缘带(0.5m)+2x行车道(3.75m)+硬路肩(2.5m)+土路肩(0.75m)，双向四车道沥青混凝土路面。K706+000-K710+468段，技术等级为一级公路，设计速度80km/h，路基宽度25.5m，路面宽22.0m，路面双向横坡1.5%，断面形式：土路肩(0.75m)+硬路肩(3m)+2x行车道(3.75m)+路缘带(0.5m)+中央分隔带(2m)+路缘带(0.5m)+2x行车道(3.75m)+硬路肩(3m)+土路肩(0.75m)，双向四车道沥青混凝土路面。桥涵设计荷载为公路-1级，设计洪水频率为1/100(鲁北互通为1/50)。(三) S304线 S304线K122+000-K208+000、K233+383-K278+841段养护工程位于科左中旗和开鲁县境内，公路技术等级为二级公路，起点桩号K122+000位于舍伯吐镇北，桩号K163+682位于左中和开

鲁交界处, 桩号K208+000位于开鲁县新荣村, 桩号K233+383位于S304线与G303线交界处, 终点号K278+841位于麦新镇与赤峰交界处大兴桥北桥头处。按两车道标准建设, 本段路线总长度131.568公里(含长链110米), 设计速度80公里/小时, 麦新镇段落K258+276.517-K261+075路基为15.5米, 路面宽度14米; 其余一般段落路基均为12米, 路面宽度均为10.5米。(四) S305线 S305线K3+500-K10+000、K21+000-K49+000、K67+500-K69+500段公路养护工程位于通辽市科左后旗, 路线起于S305线K3+500, 止于S305线K69+500, 实施里程36.5公里。旧路为二级公路。设计行车速度为80km/h, 路基宽度为12.00米, 路面宽度10.5米, 两侧土路肩各宽0.75米, 行车道路面横坡设置为1.5%。桥涵设计采用公路-I级荷载标准, 设计洪水频率按大中桥1/100、小桥涵1/50, 桥涵宽度与路基同宽为12米。(五) S310线 S310线K114+253-K117+889段公路养护工程位于通辽市科尔沁区, 项目起于S310线K114+253处, 止于S310线K117+889处, 计划实施里程3.636公里, 实际实施里程3.756公里, 含长链0.120公里。其中: K114+253-K117+660段, 长度3407米, 一级公路, 路基宽24.5米, 路面宽21米; K117+660-K117+889段, 长度229米, 二级公路, 路基宽12米, 路面宽10.5米。K114+253-K117+889段位于通辽市科尔沁区主城区出口路段, 也是通辽至鲁北高速公路G2511连接线。2.6 计划工期: 为319日历天, 计划开工日期为2025年8月15日, 计划交工日期为2026年6月30日, 缺陷责任期自交工验收之日起6个月(2025年年底完成自治区下达的资金计划)。3. 投标人资格要求 3.1 投标人满足以下任意一项要求即可, 不接受联合体投标, 且具有行政主管部门颁发的安全生产许可证。(1) 具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级及以上资质;(2) 具有交通运输主管部门颁发的公路养护工程二类乙级资质或同时具备交通运输行政主管部门颁发的公路养护工程路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。(本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》(厅公路字〔2011〕114号)文件列入名录的投标人) 3.2 本项目不接受联合体投标。3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。3.4 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人, 不得参加投标。3.5 在“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单的投标人, 不得参加投标。3.6 投标人、投标人法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的, 不得参加投标。5.3 逾期上传加密电子版投标文件, 招标人将予以拒收。5.4 投标人应在投标截止时间前1个小时内, 登录内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅(<https://219.148.175.179:9443/BidOpening/>)签到; 如未签到, 导致无法参与开标及解密责任自负。投标人在不见面开标系统中“投标人解密”流程开始后的30分钟内使用制作该电子投标文件的数字证书对电子投标文件进行远程解密。逾期未解密或因投标人原因造成电子投标文件解密不成功的, 视为投标人未递交电子投标文件。投标人在使用不见面开标大厅系统前, 须确保使用的电脑及网络环境正常。5.5 投标人在送交投标文件前, 投标人需提交的投标保证金金额为人民币80万元。(在2024年度内蒙古自治区公路工程施工信用评价结果或2023年度公路施工企业全国综合信用评价结果中信用等级被评定为“AA”级的中标人, 投标保证金金额为人民币40万元, 投标人需提供信用等级查询截图。) 5.6 没有入库的企业办理入库手续后方可进行投标: 没有入库的企业需登录内蒙古自治区公共资源交易网进行诚信库注册, 在诚信库注册后, 按要求录入并提交基本信息的, 系统将自动通过, 无须携带资料到现场进行比对, 用户务必保证在诚信库中录入的信息合法合规、真实有效, 所产生的一切法律后果均由用户自行承担。;

公告发布媒介: (一) 内蒙古自治区公共资源交易网(<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>) (二) 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>) (三) 内蒙古招标投标公共服务平台(bulletin.nmgztb.com.cn) (四) 内蒙古自治区交通运输厅网站(<http://jtyst.nmg.gov.cn/>) (五) 通辽市交通运输局网(<http://jtj.tongliao.gov.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为**通辽市交通运输局**。

九、联系人

招标人: **通辽市公路养护中心**

地址：通辽市科尔沁区西拉木伦大街东426号

联系人：常女士

电话：0475-8236325

邮件：407784974@qq.com

招标代理机构：锐驰项目管理有限公司

地址：陕西省西安市

联系人：周婉蓉

电话：18287208757

邮件：sxrc2016@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）

