

阿鲁科尔沁旗2026年度山洪灾害防治建设项目及山洪灾害防治维修养护项目采购控制价询价及采购需求调查公告

招标项目编号 (/)

项目所在地：内蒙古自治区,赤峰市,阿鲁科尔沁旗

一、招标条件

本阿鲁科尔沁旗2026年度山洪灾害防治建设项目及山洪灾害防治维修养护项目采购控制价询价及采购需求调查公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源，招标人为阿鲁科尔沁旗水利局。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：①2026年度山洪灾害防治建设项目工作内容包含：预案修编、培训、演练、宣传、其他报警设备配备（铜锣口哨等）；②2026年度山洪灾害防治维修养护项目内容包含：监测预警平台、视频会商系统、预警设施设备、简易雨量站等设备及预警站提升；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

阿鲁科尔沁旗2026年度山洪灾害防治建设项目及山洪灾害防治维修养护项目采购控制价询价及采购需求调查

三、投标人资格要求：

【1】阿鲁科尔沁旗2026年度山洪灾害防治建设项目及山洪灾害防治维修养护项目采购控制价询价及采购需求调查的投标人资格能力要求：

/;

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2026-06-10 17:30:00到2026-06-15 23:59:00。

获取方式：**请参与本次公开询价及采购需求调查的单位，看见此公告后于2026年06月15日23时59分前，需将以下资料扫描件加盖公章并生成一个PDF格式，文件命名为“报价企业名称+项目报价表及调查问卷”发送至nmgzydl2026@163.com **。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-06-15 23:59:00。

递交方式：需将报价表及问卷调查扫描件加盖公章并生成一个PDF格式，文件命名为“报价企业名称+项目报价表及调查问卷”发送至nmgzydl2026@163.com。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-06-15 23:59:02。

开标地点：无须开标。

七、其他

详见后附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**/**。

九、联系人

招标人：阿鲁科尔沁旗水利局

地址：赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇

联系人：鞠主任

电话：13739937997

邮件：aqslj@163.com

招标代理机构：内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址：赤峰市新城区天义路西财富大厦A座五楼

联系人：胡秋颖

电话：0476-8878230

邮件：nmgzydl2026@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）  (签名)

招标人或其代理机构：  (盖章)

阿鲁科尔沁旗 2026 年度山洪灾害防治建设项目及山洪灾害防治维修养护项目采购控制价询价及采购需求调查公告

一、阿鲁科尔沁旗 2026 年度山洪灾害防治建设项目及山洪灾害防治维修养护项目采购人为阿鲁科尔沁旗水利局，我单位受采购人委托，现对以上两个项目采购控制价进行公开询价及采购需求调查。

二、询价内容及要求

2.1 项目名称：阿鲁科尔沁旗 2026 年度山洪灾害防治建设项目及山洪灾害防治维修养护项目

2.2 工作内容：①2026 年度山洪灾害防治建设项目工作内容包含：预案修编、培训、演练、宣传、其他报警设备配备（铜锣口哨等）；②2026 年度山洪灾害防治维修养护项目内容包含：监测预警平台、视频会商系统、预警设施设备、简易雨量站等设备与预警站提升；

注：项目具体工作内容详见本公告所附报价清单。因受系统功能限制，暂无法提供电子版附件，各供应商如需电子版报价表格，请与代理机构电话联系获取。

三、本公告仅为公开询价及采购需求调查，不具备采购邀请意义。希望各企业本着高质价优的原则进行报价，我单位会参考各企业报价及提供的调查问卷进行采购控制价的编制及采购需求编制。

四、请参与本次公开询价及采购需求调查的单位，看见此公告后于 2026 年 06 月 15 日 23 时 59 分前，需将以下资料扫描件加盖公章并生成一个 PDF 格式，文件命名为“报价企业名称+项目报价表及调查问卷”发送至 nmgzyd12026@163.com，我单位收到报价单后仅做为编制采购控制价的参考价，如填写询价单中发生问题请按给定联系方式电话问询，对积极参与报价的企业表示感谢。

（1）报价表；（附件 1）

（2）调查问卷；（附件 2）

（3）营业执照；

注：①报价及资料报送要求：各报价单位须统一使用对应项目附件 1 格式出具报价单，提交报价文件时，务必完整填写附件 2 调查问卷，与报价单一并报送，保证资料齐全。

②参与奖励说明：本次询价及问卷调查实行有偿参与。我单位对报送资料核查无误、报价有效的参与单位，按单个项目计发奖励 200 元。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》(<http://www.cebpubservice.com/>)、《内蒙古招标投标公共服务平台》(<http://www.nmgztb.com.cn>)上发布。其它媒介转发无效。

六、联系方式

招 标 人：阿鲁科尔沁旗水利局

地 址：赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇

联 系 人：鞠主任

联系电话：13739937997

服务代理机构：内蒙古正益工程项目管理有限公司

地 址：赤峰市新城区

联系人：胡秋颖

联系电话：0476-8878230

内蒙古正益工程项目管理有限公司

2026 年 06 月 10 日

附件 1 阿鲁科尔沁旗 2026 年山洪灾害防治项目报价表 (项目 1)

序号	项 目		单 位	数 量	单 价 (元)	总 计 (元)	工作要求
(一)	预案修编		个	/	/		组织专家审查完成后，7 月 15 日前上报水利厅。
1	县乡村三级预案修编	县级预案修编	(个) 县	1			
2		乡镇预案修编	(个) 乡镇	13			
3		村级预案修编（含一页纸预案）	(个) 村	82			
(二)	培训、演练		(个) 县	1			不小于 40 人次并刻录光盘
(三)	宣传		/	/	/		
1	宣传	宣传册	(册)	700			不小于 200cm*120cm
2		明白卡	(份)	2000			
3		宣传栏	(个)	2			
4		警示牌	(个)	7			由标题名称、文字区域、辅助图案、落款栏等部分组成 不小于 100cm*70cm 不小于 100cm*70cm
5		转移路线指示牌	(个)	3			
6		安置点指示牌	(个)	3			
(三)	其他报警设备配备（铜锣口哨等）		(个) 县	1			购置配备铜锣、手摇报警器、口哨等报警设备，并做好台账管理。
总计			大写：元整，小写：¥				元

注: ①各单位填报报价表须采用全费用报价方式, 单项报价包含该项目实施所需全部费用。②请确保报价内容与项目名称一一对应。如同时申报多个项目, 须分项目填写报价表, 并附上对应调查问卷, 分别递交。

报价企业名称:

(加盖公章)

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

联系电话:

年 月 日

2026 年度山洪灾害防治维修养护项目报价表（项目 2）

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	监测预警平台					
1	平台机房运行维护	元/套.年	1			各旗县运行维护单位对旗县级已建山洪灾害监测预警平台进行巡检，汛前至少对网络、软件、硬件、系统进行一次全年巡检，汛中、汛后定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，县级视频会议系统正常运行、乡镇视频会议设备正常使用，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常，汛期在线率达到 95%以上，及时缴纳互联网费用，保障网络畅通，确保县级平台能及时接收自动监测站点数据。重点水利专网延伸至水旱灾害防御业务办公室或值班室，并保持水利专网畅通，做好平台预警信息发布模块运维，责任人更新，预警指标等数据更新，视频会议系统正常运行，确保预警信息及时有效发到责任人手中（具体维护内容遵照《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》等相关要求）。各旗县应提供安全可靠、机房运行环境条件和稳定的、不间断的电源保障。定时对机房软硬件设备检查保养检修，及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。根据实际情况及时更换服务器。
二	视频会议系统					
(一)	旗县级视频会议系统运行维护费	元/套.年	1			各旗县区要保障旗县级视频会议系统正常运行。县级视频会议系统运维保障主要包括视频会议终端设备、RGB 矩阵切换器、图像拼接控制器、摄像头设备、云台设备、DLP 背投单元、音频设备等设备的维护。 运维内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘等。

-							运维要求：运维工作严格按照《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》进行维护，确保全年县级、乡镇级视频会商系统全年正常畅通。
三	预警设施设备						
1	I 型无线广播系统	台	30				无线预警广播用于分发相关预警信息到村户，分为无线预警广播 I 型和无线预警广播 II 型。无线预警广播 I 型由预警广播机、喇叭、话筒、电源、电源避雷器、防雷接地及基础支架等部分组成。I 型预警广播设备不具备发射功能，一般通过 GPRS 模块来进行传输、管理。无线预警广播 II 型由预警广播主机、预警广播分机、喇叭、话筒、电源、电源避雷器、防雷接地及基础支架等部分组成。无线预警广播 II 型主机设备具备调频发射功能，频谱需满足有关无线电管理规定。 (1) 巡检频次 每年汛前至少巡检 1 次。 (2) 巡检任务：设备加电运行、除尘、清理、白名单设置、非法广播入侵防治；无线预警广告与监测预警平台通信状况检查；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等。 (3) 应急维修 站点出现故障应及时进行维修调试。 (4) 响应时间 运维单位应在 2 小时内响应，汛期雨量站 24 小时恢复，非汛期 72 小时内恢复正常。 (5) 设备维护耗材管理 设备维护耗材应由运维单位统一采购管理，运维使用结余耗材应交还管理单位统一保管。
四	简易雨量站						
1	维护费用	套	16				简易雨量站点由雨量传感器和报警器组成，简易水位报警器由水位传感器和报警器组成。 (1) 巡检频次 每年汛前巡检 1 次。

							(2) 巡检任务 简易雨量：设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；注水试验，数据调试等。 简易水位：设备加电运行、除尘、清理、设备运行状况观察；水尺安装、测试、零点高程复核、设置；零部件更换、故障处理修复等。 (3) 应急维修 站点出现故障应及时进行维修调试。 (4) 响应时间 遥测设备应急维修，运维单位应在 2 小时内响应，汛期雨量站 24 小时恢复， 非汛期 72 小时内恢复正常。 (5) 设备维护耗材管理 设备维护耗材应由运维单位统一采购管理，运维使用结余耗材应交还管理单位统一保管。
五	异地维护费用	全年 3 次检查					
1	异地维护费用	元/次	3			每次检查维护 1200 公里	
六	哈日朝鲁水库，白音花水库安装设备						
1	4G 硬盘录像机	台	3			主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸识别、人脸识别、周界防范、智能动 检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸识别、人脸识别、周界防范、智能动 检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、 高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2 路，每路绘制 10 规则线； 周界前智能性能（路数）：4 路； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸识别+后端人脸 比对支持 8 路图片流，最多同时处理 12 张/秒人脸；2. 后端人脸检	

					测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：4路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；DI；CIF； 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps；2路12MP@30fps；4路8MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps；2路12MP@30fps；4路5MP@30fps； 硬盘接口：1个SATA，最大20T； 网络接口：1个（10M/100M以太网口，RJ-45）； PoE接口：4个10/100Mbps自适应网口，满足IEEE 802.3 af/at标准
2	交换机	台	3		二层非管理交换机； 交换容量：10Gbps，包转发率：7.44Mpps； 5个RJ45 10/100/1000M自适应RJ45端口； 1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式； 工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模 2KV，差模 0.5KV。
3	流量卡	张	3		摄像机传输流量卡
4	太阳能供电系统	套	3		1、单晶硅太阳能电池组件，工作及保存温度-40℃~+60℃； 2、最大工作电压：17V； 3、功率：120W； 控制器：1、规格：12V60A 2、过放保护。 3、PWM串行控制器，避免短路太阳能电池板。 4、内置温度补偿。 5、全面的电子保护。 6、太阳能电池浪涌电压保护。 7、蓄电池端和太阳能电池端极性反接保护。 8、负载端过载和短路保护。 蓄电池：1、电压：12V

						2、容量：≥150AH 3、电池盖和排气栓结构：阀控式密闭蓄电池 4、荷电状态：免维护蓄电池 5、化学类型：铅酸蓄电池 6、其他特性：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂 7、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓
5	太阳能立杆及基础	根	3			监控杆杆体 6 米高径 165mm，壁厚 4mm. 喷塑及运输、立杆需要吊车。
6	全彩水文监测球体机	台	3			内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图； 支持人脸增强，支持人脸属性提取，6 种属性 8 种表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬运、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 支持工程车检测，支持绊线入侵、区域入侵、停留三条规则； 支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍 采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持 H.265 编码，实现超低码流传输 内置 150 米红外灯补光，30 米暖光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向 -20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 内置扬声器，支持 22 条喊话报警 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能 支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 DC12V/3A（-10%~+25%）供电 支持 4G

						支持深浅休眠，深休眠下整机功耗低至 0.06W 支持 GPS，支持北斗 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级
7	设备箱	台	3			设备箱 400*300*250
8	辅材	项	3			安装所有材料
9	哈日朝鲁维修水库球机	台	4			内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图； 支持人脸增强，支持人脸属性提取，6 种属性 8 种表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 支持工程车检测，支持绊线入侵、区域入侵、停留三条规则； 支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍 采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持 H.265 编码，实现超低码流传输 内置 150 米红外灯补光，30 米暖光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向 -20° ~ 90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡逻路径 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 内置扬声器，支持 22 条喊话报警 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能 支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 DC12V/3A（-10%~+25%）供电 支持 4G 支持深浅休眠，深休眠下整机功耗低至 0.06W 支持 GPS，支持北斗

						支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级
10	更换蓄电池	台	4			1、电压：12V 2、容量：≥150AH 3、电池盖和排气栓结构：阀控式密闭蓄电池 4、荷电状态：免维护蓄电池 5、化学类型：铅酸蓄电池 6、其他特性：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂 7、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓 3km 5G 室外无线网桥（单只出货），最大桥接速率 300Mbps，内置定向天线水平 60 度，垂直 15 度，推荐在 3KM 内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，工作温度：-30℃~+55℃（电源标配） 设备箱 400*300*250
11	传输设备网桥	对	4			
12	设备箱	台	4			主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动 检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动 检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、 高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2 路，每路绘制 10 规则线； 周界前智能性能（路数）：8 路； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸 比对支持 8 路图片流，最多同时处理 12 张/秒人脸；2. 后端人脸检 测+后端人脸比对支持 1 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 8 个事件/秒）； 接入路数：32 路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；
13	32 路录像机	台	1			

					960p; D1; CIF; 解码能力: 不开智能: 2路 16MP@30fps; 2路 12MP@30fps; 4路 8MP@30fps; 6路 5MP@30fps; 8路 4MP@30fps; 16路 2MP@30fps; 开智能: 1路 16MP@30fps; 2路 12MP@30fps; 3路 8MP@30fps; 4路 5MP@30fps; 6路 4MP@30fps; 12路 2MP@30fps; ; 硬盘接口: 2个 SATA, 单盘最大 20T; 网络接口: 1个 (10M/100M/1000M 以太网口, RJ-45)
14	6T 硬盘	块	2		单盘容量: 6TB; 缓存: 256MB; 转速: 5400RPM; 硬盘接口: SATA
15	4G 高速球形摄像机	台	40		4G 高速球形摄像机 一、基础图像 传感器: 1/2.7" 逐行扫描 CMOS 分辨率: 400 万像素, 2560 × 1440@25fps 最低照度: 彩色 0.005 Lux; 红外 / 白光 0 Lux 镜头: 4mm 定焦, 水平 70°、垂直 35°、对角 85°, F1.6 图像增强: 数字宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪 二、云台与视角 水平: 0° ~ 345°, 4~25° /s 垂直: 0° ~ 80°, 4~20° /s 预置点: 300 个; 支持自动巡航、人形检测跟踪 三、补光 (双光 + 智能) 白光: 最远 25m, 人形触发全彩 红外: 最远 25m, 850nm, 黑白夜视 模式: 智能切换 (人形 → 白光全彩, 否则红外黑白) 四、网络与存储 4G: 内置电信 + 联通双 SIM, LTE-TDD/FDD, 外置天线 音频: 内置麦克风 + 扬声器, 双向语音对讲

					存储: MicroSD 卡, 最大 512GB; 支持: 国标协议/ EHOME 协议 (可与公安系统连接+自有系统查看) 编码: H. 265 (高效压缩, 省带宽) 五、防护与环境 防护等级: IP66 (防尘防水, 室外可用) 供电: DC 12V (需自备电源) 尺寸 / 重量: 2 寸球机, 约 $\phi 130 \times 150\text{mm}$, 重约 800g 六、型号后缀说明 4mm: 镜头焦距 XM: XM 系列 (渠道定制) 白色外壳
16	太阳能供电系统	套	40		太阳能板: 80W 太阳能板 40AH 电池
17	立杆	根	40		监控立杆 (4 米高, 90mm 钢管, 壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$)
18	辅材	项	40		安装调试: 含安装费、税费, 保修两年
19	32 路录像机	台	1		主处理器: 工业级微控制器; 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 后智能分析: 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动作检测*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用; 前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动作检测、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯; 周界后智能性能 (路数): 2 路, 每路绘制 10 规则线; 周界前智能性能 (路数): 8 路; 人脸检测后智能性能 (1080P) (路数): 1 路, 单路同时最多检测 12 张人脸; 人脸识别后智能性能 (1080P) (路数): 1. 前端人脸检测+后端人脸检测+支持 8 路图片流, 最多同时处理 12 张/秒人脸; 2. 后端人脸检测+后端人脸对比支持 1 路视频流, 最多同时处理 12 张/秒人脸; 人脸识别前智能性能 (路数): 全通道 (最大处理 8 个事件/秒);

20	6T 硬盘	块	2			接入路数: 32 路; 分辨率: 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; 解码能力: 不开智能: 2 路 16MP@30fps; 2 路 12MP@30fps; 4 路 8MP@30fps; 6 路 5MP@30fps; 8 路 4MP@30fps; 16 路 2MP@30fps; 开 智能: 1 路 16MP@30fps; 2 路 12MP@30fps; 3 路 8MP@30fps; 4 路 5MP@30fps; 6 路 4MP@30fps; 12 路 2MP@30fps; ; 硬盘接口: 2 个 SATA, 单盘最大 20T; 网络接口: 1 个 (10M/100M/1000M 以太网口, RJ-45)
七	物联网卡费					
1	物联网卡费	年	16			简易雨量站 16 张
2	视频监控流量费	年	3			/
3	平台短信网关短 信费	条	67000			平台短信网关短信费
八	预警站提升					
1	室外预警广播	台	10			(1) 具备文字数据转语音功能, 能将手机发送的短信或平台发送的 文字数据转化为语音播出; (2) 具有现场智能自动预警预报功能, 可现场或远程预警阈值; 可实现现场监测值超限自动触发报警 和远程控制报警; (3) 自动回传设备工作信息至软件平台, 如信号强度、工作电压、 功放状态等; (4) 具有授权白名单功能, 可设置 30 个以上, 白名单号码才能直 接进行发送电话、短信息广播。设备具备白名单自动识别功能; (5) 短信信息语音播报次数可以设置; (6) 具有低功耗模式, 当收到短信、手机、固定电话等信号后自动 开启功放电路, 平时处于值守状态, 待机功耗$\leq 1W$;

					(7) 可远程对现场的设备进行管理、控制命令 (设置, 查询); (8) 具有 2 路音频输出, 总额定负载功率$\geq 100\text{W}$; (9) 声压$\geq 120\text{dB}$; (10) 工作环境: 工作温度$-30^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$, 工作湿度$\leq 95\%$ (40°C); 平均无故障工作时间: MTBF$\geq 25000\text{h}$; (11) 支持平台管理, 具有程序远程升级功能, 支持手机 APP 喊话功能; (12) 产品采用防盐雾设计, 通过 GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾检测; (13) 产品外壳防护等级: IP68。
3	蓄电池(150AH)	块	5		1、电压: 12V 2、容量: $\geq 150\text{AH}$ 3、电池盖和排气栓结构: 阀控式密闭蓄电池 4、荷电状态: 免维护蓄电池 5、化学类型: 铅酸蓄电池 6、其他特性: 正常使用下无电解液漏出, 无电池膨胀及破裂 7、放电性能好: 放电电压平稳, 放电平台平缓
4	太阳能板及支架 (150W)	块	10		1、镀锌钢件 (Q235 热镀锌), 支架基材的厚度为 2mm; 150W 太阳能板 2、根据太阳能板尺寸定制, 可保证太阳能板角度 45°
6	充电控制器	台	5		1、规格: 12V60A 2、过放保护。 3、PWM 串行控制器, 避免短路太阳能电池板。 4、内置温度补偿。 5、全面的电子保护。 6、太阳能电池浪涌电压保护。 7、蓄电池端和太阳能电池端极性反接保护。 8、负载端过载和短路保护。
总计	大写: 元整, 小写: ¥ 元				

注: ①各单位填报报价须采用全费用报价方式, 单项报价包含该项目实施所需全部费用。 ②请确保报价内容与项目名称一一对应。如同时申报多个项目, 须分项目填写报价表, 并附上对应调查问卷, 分别递交。

供应商名称:

(加盖公章)

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

联系电话:

年 月 日

阿鲁科尔沁旗政府采购项目 采购需求调查问卷

采购单位： 阿鲁科尔沁旗水利局

项目名称： _____

所属年度： 2026

编制时间： 2026年x月x日

调查对象： xx公司

(一) 项目名称:

(二) 需求调查方式

问卷调查

(三) 需求调查对象

XXXX 公司

(四) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况（市场平均价格、历史成交价格）

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况（技术要求、服务要求、安全要求、验收标准等）

(五) 风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案： ☒是 ☐否

(一) 国家政策变化风险的应对措施

(二) 实施环境变化风险的应对措施

(三) 重大技术变化风险的应对措施

(四) 预算项目调整风险的应对措施

(五) 因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施

(六) 采购失败风险的应对措施

(七) 不按规定签订或者履行合同风险的应对措施

(八) 出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施

(九) 其他采购和合同履行过程的风险及应对措施



**公司（加盖公章）
2026年 月 日