

内蒙古广播电视台“第十届内蒙古二连浩特‘万里茶道’文化旅游节”舞台舞美制作及LED大屏租赁项目招标公告

招标项目编号 (X15000000EW020113001001)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台“第十届内蒙古二连浩特‘万里茶道’文化旅游节”舞台舞美制作及LED大屏租赁项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:18万元,招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

内蒙古广播电视台“第十届内蒙古二连浩特‘万里茶道’文化旅游节”舞台舞美制作及LED大屏租赁项目

三、投标人资格要求:

【1】内蒙古广播电视台“第十届内蒙古二连浩特‘万里茶道’文化旅游节”舞台舞美制作及LED大屏租赁项目的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2025-08-05 18:30:00到2025-08-08 17:00:00。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-08-11 15:30:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-08-11 15:30:00。

开标地点: 详见附件。

七、其他

详见附件;



公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标代理机构：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：nmtvlianghui@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 梁慧（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）



内蒙古广播电视台“第十届内蒙古二连浩特‘万里茶道’文化旅游节”舞台舞美制作及LED大屏租赁项目采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购“第十届内蒙古二连浩特‘万里茶道’文化旅游节”舞台舞美制作及LED大屏租赁项目，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

（一）项目名称：“第十届内蒙古二连浩特‘万里茶道’文化旅游节”舞台舞美制作及LED大屏租赁项目

（二）预算金额：18万元

（三）项目介绍

以“万里茶道”品牌文化为核心，围绕“万里茶道·千年驿站”主题，为丰富百姓精神文化、提升幸福感，促进城市与旅游经济发展，举办“万里茶道”旅游文化节活动。活动旨在全面推介二连浩特及沿线城市旅游文化资源，展现“万里茶道”文化遗产与发展成就，借助各省市文旅优势规划系列旅游活动，促进文旅融合。本次文化旅游节由开闭幕式、专场文艺演出、闭幕式等组成，共举办20场文艺演出。

时间节点：拟定于8月13日—8月31日

录制地点：二连浩特

二、采购内容及要求：

（一）舞台租赁搭建采购要求

1. 舞台设计搭建要求

艺术体现：通过系统化的舞台效果设计，将技术创新与艺术表达深度融合，力求为演出打造震撼且沉浸式的视听体验。可提取演出主题中的象征性符号（如文化元素、科技元素）作为核心视觉元素，通过舞美设计、多媒体技术等多元素的有机融合，传递演出主题与情感，力求在艺术表现力与技术实现上达到完美平衡，为观众呈现一场沉浸式的视听盛宴。

艺术效果：供应商提供主舞台及延伸舞台，二者通过不同高度的平台和台阶相连接，从而增强舞台的层次感和立体效果，实现地面与空间的立体投射。

2. 舞台搭建参数要求

项目	内容	规格型号	数量	单位	场次
舞台 租赁、 搭建	面光架 (雷亚架 结构)	1. 立柱 长度: 3 米 管径/壁厚: 钢铁材质: $48 \times 2.3\text{mm}$ $48 \times 3\text{mm}$ 铝合金材质: $48 \times 3\text{mm}$ (轻量化设计) 2. 横杆 长度: 1.22 米、2 米 管径/壁厚: $48 \times 1.8\text{mm}$ $48 \times 2.5\text{mm}$ 3. 斜拉杆 长度: 2.4 米~2.5 米 管径/壁厚: $42 \times 2.5\text{mm}$ $48 \times 2\text{mm}$ 材质类型: 钢铁: Q355B (高强度桥梁支撑用)	160	平米	20
	逆光架 (雷亚架 结构)	1. 立柱 长度: 3 米 管径/壁厚: 钢铁材质: $48 \times 2.3\text{mm}$ $48 \times 3\text{mm}$ 铝合金材质: $48 \times 3\text{mm}$ (轻量化设计) 2. 横杆 长度: 1.22 米、2 米 管径/壁厚: $48 \times 1.8\text{mm}$ $48 \times 2.5\text{mm}$ 3. 斜拉杆 长度: 2.4 米~2.5 米 管径/壁厚: $42 \times 2.5\text{mm}$ $48 \times 2\text{mm}$ 材质类型: 钢铁: Q355B (高强度桥梁支撑用)	216	平米	20

耳光架 (雷亚架结构)	1. 立柱 长度: 3 米 管径/壁厚: 钢铁材质: $48 \times 2.3\text{mm}$ - $48 \times 3\text{mm}$ 铝合金材质: $48 \times 3\text{mm}$ (轻量化设计) 2. 横杆 长度: 1.22 米、2 米 管径/壁厚: $48 \times 1.8\text{mm}$ - $48 \times 2.5\text{mm}$ 3. 斜拉杆 长度: 2.4 米 - 2.5 米 管径/壁厚: $42 \times 2.5\text{mm}$ - $48 \times 2\text{mm}$ 材质类型: 钢铁: Q355B (高强度桥梁支撑用)	240	平米	20
音响架 (雷亚架结构)	1. 立柱 长度: 3 米 管径/壁厚: 钢铁材质: $48 \times 2.3\text{mm}$ - $48 \times 3\text{mm}$ 铝合金材质: $48 \times 3\text{mm}$ (轻量化设计) 2. 横杆 长度: 1.22 米、2 米 管径/壁厚: $48 \times 1.8\text{mm}$ - $48 \times 2.5\text{mm}$ 3. 斜拉杆 长度: 2.4 米 - 2.5 米 管径/壁厚: $42 \times 2.5\text{mm}$ - $48 \times 2\text{mm}$ 材质类型: 钢铁: Q355B (高强度桥梁支撑用)	160	平米	20
舞台 (1 表演区)	1. 规格尺寸 标准模块尺寸 1.2 米 $\times$ 2.4 米 面板框架 24 $\times$ 12 米板: $25 \times 50 \times 2\text{mm}$ 冷镀锌钢材 2. 材质与结构 舞台板 18mm 厚建筑胶合板, 双层覆膜防水处理 表面覆盖防滑垫胶 3. 支撑结构 立柱: $48 \times 2.5\text{mm}$ 冷镀锌钢管 (壁厚 2.5mm) 横杆: $43 \times 2\text{mm}$ 或 $48 \times 1.5\text{mm}$ (连接板: 8mm 钢板 4. 承重能力 1.22 $\times$ 1.22 米模块 平均承重 ≥ 500 公斤 (约 500kg/m^2)	288	平米	20

舞台 (2 表演区)	1. 规格尺寸 标准模块尺寸 1.2 米 × 2.4 米 面板框架 24 × 2.4 米板: 25 × 50 × 2mm 冷镀锌钢材 舞台板 18mm 厚建筑胶合板, 双层覆膜防水处理 表面覆盖防滑垫胶 3. 支撑结构 立柱: 48 × 2.5mm 冷镀锌钢管 (壁厚 2.5mm) 横杆: 43 × 2mm 或 48 × 1.5mm (连接板: 8mm 钢板 4. 承重能力 1.22 × 1.22 米模块 平均承重 ≥ 500 公斤 (约 500kg/m ²)	58	平米	20
舞台 (延 申台)	1. 规格尺寸 标准模块尺寸 9.6 米 × 2.4 米 面板框架 1.22 × 2.44 米板: 25 × 50 × 2mm 冷镀锌钢材 2. 材质与结构 舞台板 18mm 厚建筑胶合板, 双层覆膜防水处理 表面覆盖防滑垫胶 3. 支撑结构 立柱: 48 × 2.5mm 冷镀锌钢管 (壁厚 2.5mm) 横杆: 43 × 2mm 或 48 × 1.5mm (连接板: 8mm 钢板 4. 承重能力 1.22 × 1.22 米模块 平均承重 ≥ 500 公斤 (约 500kg/m ²)	23	平米	20
地毯	台阶 26 米	450	平米	20
食宿	/	1	项	8 天
拆装人工	专业拆装工人	10	人	拆卸 2 天, 安装 6 天, 共计 8 天
设备拉运 车辆	13 米大货车*2 台, 往返运输	2	台	往返 运输

3. 舞台搭建服务要求

安装、使用、撤场共计 18 天。

舞台搭建、安装需要专业的安装人员，确保舞台结构安全，并对舞台的承重和稳定性进行把控，所使用的材料需达到安全、防火、防滑、环保等要求。

搭建舞台团队需具备相关资质，施工前进行安全技术交底，搭建完成后，双方需组织技术团队联合验收。

(二) LED 大屏采购参数要求

LED 大屏幕应具有较长的使用寿命和良好的散热性能，设备要求“全新或 9 成新”，禁止使用维修件，以确保节目录制过程中的稳定性和安全性。确保画质清晰，功能稳定。

进场搭建、使用、撤场共计 18 天。

项目	内容	规格型号	数量	单位	场次
大屏设备租赁	P4 LED	1. 像素间距(mm) 水平: 约 3.9 垂直: 约 3.9 2. 灯规格: SMD2121 3. 扫描方式: 1/16s 4. 模组分辨率(点): 128*64 5. 模组尺寸(mm): 500*250 6. 像素密度(点/m ²): 65,536 7. 亮度(cd/m ²): 800 8. 可视角度(H/V): H: 140 V: 140 9. 箱体尺寸(mm*mm): 约 1000(W)*500(H)*63(D) 10. 箱体材质: 碳纤维 11. 箱体重量(kg): ≈ 7.8 12. 刷新频率(Hz): ≥ 3840 13. 工作电压(V: AC110, 220, 110-240 14. 电源输入频率(Hz): 50/60 15. 最大功耗(W/m ²): ≈ 600 16. 平均功耗(W/m ²): ≈ 300 17. 使用寿命(H): ≥ 50,000 18. 维护方式: 前后维护 19. 防护等级: IP20	24	平米	20

P4 LED 返现	1. 像素间距(mm) 水平: 约 3.9 垂直: 约 3.9 2. 灯规格: SMD2121 3. 扫描方式: 1/16s 4. 模组分辨率(点): 128*64 5. 模组尺寸(mm): 500*250 6. 像素密度(点/m ²): 65,536 7. 亮度(cd/m ²): 800 8. 可视角度(H/V): H: 140 V: 140 9. 箱体尺寸(mm*mm): 约 1000(W)*500(H)*63(D) 10. 箱体材质: 碳纤维 11. 箱体重量(kg): ≈ 7.8 12. 刷新频率(Hz): ≥ 3840 13. 工作电压(V: AC110, 220, 110-240 14. 电源输入频率(Hz): 50/60 15. 最大功耗(W/m ²): ≈ 600 16. 平均功耗(W/m ²): ≈ 300 17. 使用寿命(H): ≥ 50,000 18. 维护方式: 前后维护 19. 防护等级: IP20	35	平米	20
P4 LED 造型	1. 像素间距(mm) 水平: 约 3.9 垂直: 约 3.9 2. 灯规格: SMD2121 3. 扫描方式: 1/16s 4. 模组分辨率(点): 128*64 5. 模组尺寸(mm): 500*250 6. 像素密度(点/m ²): 65,536 7. 亮度(cd/m ²): 800 8. 可视角度(H/V): H: 140 V: 140 9. 箱体尺寸(mm*mm): 约 1000(W)*500(H)*63(D) 10. 箱体材质: 碳纤维 11. 箱体重量(kg): ≈ 7.8 12. 刷新频率(Hz): ≥ 3840 13. 工作电压(V: AC110, 220, 110-240 14. 电源输入频率(Hz): 50/60 15. 最大功耗(W/m ²): ≈ 600 16. 平均功耗(W/m ²): ≈ 300 17. 使用寿命(H): ≥ 50,000 18. 维护方式: 前后维护 19. 防护等级: IP20	112	平米	20

P4LED 斜坡	1. 像素间距(mm)水平: 约 3.9 垂直: 约 3.9 2. 灯规格: SMD2121 3. 扫描方式: 1/16s 4. 模组分辨率(点): 128*64 5. 模组尺寸(mm): 500*250 6. 像素密度(点/m²): 65,536 7. 亮度(cd/m²): 800 8. 可视角度(H/V): H: 140 V: 140 9. 箱体尺寸(mm*mm): 约 1000(W)*500(H)*63(D) 10. 箱体材质: 碳纤维 11. 箱体重量(kg): ≈ 7.8 12. 刷新频率(Hz): ≥ 3840 13. 工作电压(V: AC110, 220, 110-240 14. 电源输入频率(Hz): 50/60 15. 最大功耗(W/m²): ≈ 600 16. 平均功耗(W/m²): ≈ 300 17. 使用寿命(H): ≥ 50,000 18. 维护方式: 前后维护 19. 防护等级: IP20	36	平米	20
视屏 拼控— A8	1. 24 路输入: 2. 4 路 3G-SDI 输入; 3. 2 路 DVI 输入 (支持 3840*2160 向下兼容); 4. 6 路 HDMI 输入 (支持 3840*2160 向下兼容); 5. 6 路 DP 输入 (支持 3840*2160 向下兼容); 6. 3 路 8K 输入 (支持 7680*1080 向下兼容) 7. 输入信号可以 EDID 管理。 8. 5 路主输出: 9. 单路输出 (3840*2160/60Hz 向下兼容); 10. 1 路辅助输出 (3840*2160/60Hz 向下兼容) 11. 4 路 AUX 输出 (3840*2160/60Hz 向下兼容) 12. 可以自定义输出分辨率; 13. 单路输出支持 4 图层拼接/叠加; 14. 输出有备份接口; 15. 支持双电源同时供电。	2	台	20
视屏 服务器— ET400 0	1. 4 组 DDR4, 8GB 高速内存, 最大可扩展至 32GB。 2. 华硕高性能服务器级主板。 3. 系统盘: 三星 M.2 高速固态硬盘 256GB。 4. 存储盘: 三星 M.2 高速固态硬盘 512GB。 5. 服务器图形处理卡 HPG5000, 4 路 DP1.2 接口输出。 6. 高频处理器专用静音风扇。 7. 集成显卡输出: DP1.2 接口或 HDMI2.0 接口。最大输出 3840×2160@60Hz。 8. USB 支持 2×Type-A USB 2.0, 4×Type-A USB 3.0, 1×Type-C USB, 连接鼠标、键盘或 U 盘。 9. 网口支持 1×RJ45, 网口连接网络。	1	台	20

	10. 音频接口支持 1×MIC IN: 3.5mm 麦克风音频输入接口, 1×Line IN: 3.5mm 外置音频输入接口, 1×Line OUT: 3.5mm。 11. 可选配服务器图形处理卡 MPG2200。4×DP 1.2 接口, 单路输出最大支持 4096×2160@60Hz。4 路拼接输出接口。最大输出带载 7680×4320@60Hz。单接口极限宽度: 8192 像素。单接口极限高度: 8192 像素。最大支持 1 个硬件解码 8K×4K@30Hz/8K×2K@60Hz 的 SDR 视频文件流畅播放。显存容量: 5GB。显存类型: GDDR 5X。显存位宽: 160bit。服务器图形处理卡 MPG2200 不支持与服务器同步卡配合使用。 12. 可选配服务器图形处理卡 HPG5000。4×DP 1.2 接口, 单路输出最大支持 4096×2160@60Hz。4 路拼接输出接口。最大输出带载 7680×4320@60Hz。单接口极限宽度: 8192 像素。单接口极限高度: 8192 像素。最大支持 1 个硬件解码 8K×4K@60Hz 的 SDR 视频文件流畅播放。显存容量: 16GB。显存类型: GDDR 6。显存位宽: 256bit。接口 1/2/3/5 为输出接口。接口 4 为预留接口。			
电柜、线缆、线材	/	1	项	20
大屏操控师	专业大屏操控师	1	人	20
拆装人工	专业拆装工人	10	人	20
食宿	/	1	项	20
设备拉运车辆	9.6 米货车往返运输	1	台	20

三、商务服务与技术要求

1. 供应商应提供完善的售后服务和技术支持, 确保设备在节目录制过程中的正常运行和维护。
2. 供应商应具备专业的技术团队和丰富的经验, 能够根据节目需求提供定制化的设备使用方案和实施计划。
3. 在节目录制过程中, 供应商应提供现场技术支持和应急响应服务, 确保节目录制的顺利进行。

4. 供应商需提供同类型项目业绩，佐证材料复印件（复印件内容与原件一致）需加盖公章。

5. 中标方的差旅、食宿及设备转场费用均由中标方承担。

6. 舞台以及 LED 搭建完成后，需节目组和中标方组织团队共同进行验收，搭建标准符合节目组要求，并保证 20 场活动保质保量举办。

7. 支付方式：待 20 场活动整体顺利结束后，经双方验收合格，中标供应商开具中标金额等额的增值税专用发票后，30 个工作日内一次性支付。采购方未收到合格发票前有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

技术参数（服务）解答联系人：石瑞芳

联系电话：13500693687

四、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2. 具有有效的营业执照；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》（财库【2016】125 号），通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商，拒绝参与采购活动；

4. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录；

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书；

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证；

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，或基本开户行出具的资信证明；

8. 本项目不接受联合体响应，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

五、获取谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置，不需要现场报名，供应商按要求直接递交响应文件。

六、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面，加盖公章；

2. 非法定代表人报名，出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件，加盖公章；

3. 营业执照加盖公章；

4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；

5. 信用中国截图加盖公章；

6. 在“国家企业信用信息公示系（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息加盖公章；

7. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录加盖公章；

8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章；

9. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章；

10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章；

11. 响应文件方案及报价。

以上材料加盖公章，胶装正本一份、副本两份。材料不完整，视

为无效投标。

供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单（包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等），2025年8月8日17时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核（未在上述时间发送资料到指定邮箱的，视为无效报名，不接受其报价），邮件注明：公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时，供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价，报价超出最高限价的将被视为无效投标。

七、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间：2025年8月11日15时30分；
2. 开标时间：2025年8月11日15时30分；
3. 开标地点：内蒙古广播电视台。

采购单位名称：呼和浩特市成吉思汗西街1号内蒙古广播电视台B座13楼1312会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街1号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900

