

S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）高速公路试验检测项目询价公告

招标项目编号（/）

项目所在地：内蒙古自治区,赤峰市,市辖区

一、招标条件

本S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）高速公路试验检测项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源，招标人为赤峰交投路桥建设有限公司。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：检测项目采购控制价询价；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）高速公路试验检测项目询价

三、投标人资格要求：

【1】S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）高速公路试验检测项目询价的投标人资格能力要求：

无；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-09-16 23:59:59到2025-09-19 23:59:59。

获取方式：因参数较多为便于填写报价，请参与询价的报价单位看见此公告后，及时拨打下方采购代理机构电话，以提供表格版报价表，并于2025年09月19日23时59分前，将填写完整并加盖公章的扫描件发至此邮箱：cfzydl@163.com。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-09-19 23:59:59。

递交方式：邮箱发送，将填写完整并加盖公章的扫描件发至此邮箱：cfzydl@163.com。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-09-19 23:59:59。

开标地点：无需开标。

七、其他

详见附件；

公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgzbt.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**/**。

九、联系人

招标人：赤峰交投路桥建设有限公司

地址：赤峰市新城区大明街财富大厦A座

联系人：程女士

电话：15047661413

邮件：cfjtlq@163.com

招标代理机构：内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址：赤峰市新城区天义路西财富大厦A座五楼

联系人：胡秋颖

电话：0476-8878230

邮件：cfzydl@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：胡秋颖（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）



S28 翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）高速公路试验检测项目询价公告

一、S28 翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）高速公路试验检测项目询价，采购单位为赤峰交投路桥建设有限公司，现对各检测项目采购控制价进行公开询价。

二、询价内容及要求

2.1 项目名称：S28 翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）高速公路试验检测项目询价

2.2 询价所用设备及参数要求详见附件，请各报价单位按附表内容填写报价。

三、因参数较多为便于填写报价，请参与询价的报价单位看见此公告后，及时拨打下方采购代理机构电话，以提供表格版报价表，并于 2025 年 09 月 19 日 23 时 59 分前，将填写完整并加盖公章的扫描件发至此邮箱：cfzydl@163.com。

四、此次询价仅做为编制采购控制价的参考价，不具备采购意义。如填写报价单中发生问题请按给定联系方式问询，希望各企业本着高质价优的原则进行报价，非常感谢您的参与！

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com/>）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（zbgg.nmgztb.com.cn）上发布，其它媒介转发无效。

六、联系方式

采 购 人：赤峰交投路桥建设有限公司

地 址：赤峰市新城区大明街财富大厦 A 座

联系方式：程女士，15047661413

采购代理机构：内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址：赤峰市新城区天义路西财富大厦 A 座 5 楼

联系方式：胡秋颖，0476-8878230



2025 年 9 月 16 日

检测项目参数及报价表

序号	产品名称	参数名称	单位	单价报价（元）	备注
1	锚具、夹片	外观（裂纹）	组		
		尺寸	组		
		洛氏硬度	组		
		静载锚固试验	孔		
2	预应力混凝土用钢绞线	表面质量	组		
		钢绞线直径	组		
		钢绞线伸直性	组		
		整根钢绞线最大力、0.2%屈服力、0.2%屈服力与整根钢绞线实际最大力的比值、最大力总延伸率、弹性模量	组		
		松弛率	组		
3	橡胶支座	外观尺寸	组		
		外观质量	组		
		内部质量	组		
		四氟板与不锈钢板表面摩擦系数	组		
		转角正切值	组		
		抗压弹性模量	组		
		极限抗压强度	组		
4	盆式支座	竖向承载力	组		
		摩擦系数	组		
		转角	组		
		成品支座组装后高度偏差	组		
		外观质量、外观	组		
5	冷扎带肋钢筋焊接网	抗拉强度	组		
		规定塑形延伸强度	组		
		断后伸长率	组		
		冷弯	组		
		重量偏差	组		
		表面外形	组		

		抗剪值	组		
6	预应力混凝土用金属波纹管	外观、尺寸	组		
		抗外荷载性能（局部横向荷载作用下）	组		
		抗外荷载性能（均布荷载作用下）	组		
		抗渗漏性能（集中荷载后）	组		
7	高强螺栓	高强度螺母保证荷载	组		
		高强度螺栓、螺母及垫圈硬度	组		
		高强度螺栓连接副扭矩系数	组		
		高强度螺栓楔负载	组		
		高强度螺栓尺	组		
8	桥梁伸缩装置	拉伸、压缩时最大水平摩阻力	组		
		拉伸、压缩时变形均匀性	组		
		拉伸、压缩时每单元最大竖向变形偏差/拉伸、压缩时最大竖向变形偏差	组		
		符合水平摩阻力和变形均匀性条件下的错位性能	组		
		承载性能试验（伸缩装置的应力和竖向挠度）	组		
		承载性能试验（疲劳性能）	组		
		防水性能	组		
		外观、尺寸偏差	组		
		表面涂装质量（涂层附着力、涂层厚度）	组		
9	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置	拉伸、压缩时最大水平摩阻力	组		
		拉伸、压缩时最大竖向偏差	组		
		容许转角偏差	组		
		组装要求	组		
		外观、尺寸偏差	组		
10	聚羧酸系高性能减水剂	减水率	组		
		泌水率比	组		
		含气量	组		
		坍落度 1h 经时变化量	组		
		凝结时间之差	组		
		抗压强度比	组		

		收缩率比	组		
		含固量	组		
		氯离子含量	组		
		密度	组		
		pH 值	组		
		总碱量	组		
11	预应力孔道压浆料	凝结时间	组		
		泌水率	组		
		充盈度	组		
		流动度	组		
		自由膨胀	组		
		对钢筋的锈蚀作用	组		
		抗折、抗压强度（3d）	组		
		抗折、抗压强度（7d）	组		
		抗折、抗压强度（28d）	组		
12	复合土工膜	单位面积质量	组		
		厚度	组		
		断裂强力、断裂伸长率（宽条拉伸）	组		
		撕破强度	组		
		CBR 顶破强力	组		
		耐静水压	组		
13	低碱膨胀剂	细度（比表面积、1.18mm 筛筛余）	组		
		凝结时间（初、终凝）	组		
		限制膨胀率（水中 7d、空气中 21d）	组		
		抗压强度	组		
		氧化镁含量	组		
		碱含量	组		
14	长丝土工布	单位面积质量	组		
		厚度	组		
		断裂强力、断裂伸长率（宽条拉伸）	组		
		撕破强度	组		
		CBR 顶破强力	组		

		耐静水压	组		
15	钢材与连接接头	重量偏差	组		
		抗拉强度	组		
		屈服强度	组		
		最大力总延伸率/断后伸长率	组		
		弯曲性能/反向弯曲	组		
16	水泥（缓凝）	凝结时间	批		
		细度（比表面积、1.18mm 筛筛余）	批		
		安定性	批		
		强度	批		
		颗粒级配	批		
		压碎值	批		
17	石屑	针片状颗粒含量	批		
		含泥量	批		
		泥块含量	批		
		密度	批		
		吸水率	批		
18	碎石（基层）	颗粒级配	批		
		压碎值	批		
		针片状颗粒含量	批		
		含泥量	批		
		泥块含量	批		
		密度	批		
		吸水率	批		
		软弱颗粒含量	批		
19	道路 A 级 90 号石油沥青	针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm）	批		
		15° 延度	批		
		软化点（R&B）	批		
		闪点	批		
		蜡含量（蒸馏法）	批		
		密度（15℃）（g/cm ³ ）	批		
		溶解度	批		

		老化试验：质量变化、残留针入度比（25℃）、 残留延度（10℃）、残留延度（15℃）	批		
20	SBS 改性 沥青	针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm）	批		
		针入度指数 PI	批		
		延度 5℃，5cm/min	批		
		软化点 TR&B	批		
		运动粘度 135℃	批		
		闪点	批		
		溶解度	批		
		弹性恢复 25℃	批		
		贮存稳定性离析，48h 软化点差	批		
		老化试验：质量变化、针入度比（25℃）、延度 （5℃）	批		
21	粗集料（面 层）	石料压碎值	批		
		洛杉矶磨耗损失	批		
		表观相对密度	批		
		吸水率	批		
		坚固性	批		
		针片状颗粒含量	批		
		水洗法<0.075mm 颗粒含量	批		
		软石含量	批		
		表层石料磨光值	批		
		对沥青的粘附性	批		
22	细集料（面 层）	表观相对密度	批		
		坚固性（>0.3mm 部分）	批		
		含泥量（小于 0.075mm 的含量）	批		
		砂当量	批		
		亚钾蓝值	批		
		棱角性（流动时间）	批		
23	矿粉（面 层）	表观密度	批		
		含水量	批		
		粒度范围（%）	批		
		外观	批		



		亲水系数	批		
		塑性指数	批		
24	乳化沥青	破乳速度	批		
		粒子电荷	批		
		沥青标准粘度 C25, 3 (S)	批		
		恩格拉粘度 E25	批		
		筛上剩余量 (1.18mm 筛) (%)	批		
		与集料的粘附性, 裹覆面积	批		
		蒸发残留物: 残留物含量、针入度 (100g, 25℃, 5s) (0.1mm)、延度 (5℃) (cm)、溶解度 (三氯乙烯) (%)	批		
		贮存稳定性	批		
25	胀缝板	压缩应力 (MPa)	批		
		弹性复原率 (%)	批		
		挤出量 (mm)	批		
		弯曲荷载 (N)	批		
总报价 (元) :					

报价企业名称 (并加盖公章):

法定代表人 (签字或盖章):

联系人及电话:

报价日期: 年 月 日

